

Sin imagen disponible

Amplificador de Audio con 2 Bocinas OL-5WT | 2 x 60W | Baja Impedancia 4 - 8Ω | Reproductor Bluetooth, USB, SD | Efectos Integrados Delay, Echo, Repeat

SKU: EP2060W/2WSWH

Marca: EPCOM PROAUDIO

Categoría: Kits

\$9,533.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El kit integra un amplificador de dos canales con dos bocinas de montaje superficial diseñadas para ambientes exteriores. El amplificador entrega 60 W por canal a impedancias de 4 a 8 ohms e incluye receptor de medios Bluetooth, USB, SD y sintonizador FM, además de tres entradas de micrófono desbalanceadas y efectos de audio integrados. Las bocinas incorporan woofer de polipropileno de 5.25 pulgadas y tweeter de cúpula de seda de 0.75 pulgadas, protegidas por una parrilla de malla. El sistema cuenta con ecualización de dos bandas independiente para micrófono y música, prioridad en micrófono 1 y protección contra sobrecalentamiento, cortocircuitos y sobrecarga. Su diseño compacto en formato de 484 mm de ancho facilita la instalación en racks de audio profesionales.

Características Generales

Amplificador de 2 canales con potencia de 2 x 60 W a 4 - 8 Ω

Receptor multimedia integrado: USB, SD, FM y Bluetooth

3 entradas de micrófono desbalanceadas con conector plug 1/4"

1 entrada auxiliar RCA y 1 entrada VCD

1 salida de línea RCA no balanceada

Ecualizador de 2 bandas para micrófono y música

Efectos de audio integrados: delay, echo y repeat

Función de prioridad en micrófono 1

Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuitos y sobrecarga

Alimentación 110 VAC a 50/60 Hz, consumo de 200 W

Dimensiones del amplificador: 484 x 209 x 44 mm

Peso del amplificador: 3.1 kg

2 bocinas OL-5WT de montaje en superficie para exterior

Color de bocinas: blanco

Woofer de polipropileno de 5.25"

Tweeter de cúpula de seda de 0.75"

Tipo de parrilla: malla

Desempeño

Potencia de salida: 2 x 60 W

Impedancia: 4 - 8 Ω

Entradas de micrófono: 3 desbalanceadas (plug 1/4")

Entradas auxiliares: 1 RCA + 1 VCD

Salida de línea: 1 RCA no balanceado

Ecualizador: 2 bandas para micrófono y música

Efectos integrados: delay, echo y repeat

Prioridad: micrófono 1

Receptor: USB, SD, FM, Bluetooth

Físicas y Eléctricas

Alimentación: 110 VAC, 50/60 Hz

Consumo de energía: 200 W

Dimensiones del amplificador: 484 x 209 x 44 mm

Peso del amplificador: 3.1 kg

Protección: sobrecalentamiento, cortocircuitos y sobrecarga

Tipo de bocinas: montaje en superficie para exterior

Color: blanco

Woofer: polipropileno de 5.25"

Tweeter: cúpula de seda de 0.75"

Parrilla: malla

Contenido del Paquete

1 amplificador EP2060W

2 bocinas OL-5WT

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integrada contra sobrecalentamiento, cortocircuitos y sobrecarga
Característica 2	Ecualización de 2 bandas independiente para voz y música
Característica 3	Prioridad automática en micrófono 1 para anuncios urgentes
Característica 4	Salida de línea RCA para integrar amplificadores adicionales
Característica 5	Altavoces de montaje en superficie resistentes para exterior
Característica 6	Entradas auxiliares RCA y VCD para equipos externos