



Amplificador de Audio con 2 Bocinas SP6 | 2 x 60W | Baja Impedancia 4 - 8Ω | Reproductor Bluetooth, USB, SD | Efectos Integrados Delay, Echo, Repeat

SKU: EP2060W/2CS

Marca: EPCOM PROAUDIO

Categoría: Kits

\$8,894.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este sistema de sonido integrado combina un amplificador de baja impedancia con dos bocinas de dos vías para aplicaciones de voiceo, música ambiental y audio profesional en espacios comerciales e institucionales. La unidad principal ofrece tres entradas de micrófono desbalanceadas con prioridad automática en el canal 1, ideal para anuncios de emergencia o llamados de atención. La conectividad multimedia incluye Bluetooth, USB, SD y sintonizador FM para reproducción versátil de contenido, mientras que los efectos de delay, echo y repeat permiten procesamiento de voz en tiempo real para presentaciones o ambientación.

Características Principales

- Amplificación de 2 x 60W en impedancia de 4 - 8Ω
- Tres entradas de micrófono desbalanceadas con conector 1/4"
- Dos entradas auxiliares: RCA estéreo y entrada VCD dedicada
- Salida de línea RCA no balanceada para expansión de zona
- Ecualizador de 2 bandas independiente para micrófono y música
- Efectos integrados: delay, echo y repeat con control dedicado
- Función de prioridad automática en micrófono 1
- Receptor multimedia: Bluetooth, USB, SD y sintonizador FM
- Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuitos y sobrecarga
- Bocinas SP6 de 2 vías con parrilla de acero galvanizado recubierto
- Sensibilidad de 89 dB en altavoces incluidos

Especificaciones Técnicas

- Amplificador EP2060W
- Potencia de salida: 2 x 60W
- Impedancia de altavoz: 4 - 8Ω
- Entradas de micrófono: 3 desbalanceadas (plug 1/4")
- Entradas auxiliares: 1 RCA + 1 VCD
- Salida de línea: 1 RCA no balanceado
- Ecualizador: 2 bandas (mic y música)
- Efectos integrados: delay, echo, repeat
- Función de prioridad: micrófono 1
- Receptor de medios: USB, SD, FM, Bluetooth
- Potencia de entrada: 110V AC, 50/60 Hz
- Consumo de energía: 200W
- Dimensiones: 484 x 209 x 44 mm (19.1 x 8.2 x 1.7 in)
- Peso: 3.1 kg
- Protecciones: sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecarga
- Bocinas SP-6 (2 unidades)
- Configuración: 2 vías
- Sensibilidad: 89 dB
- Material de parrilla: acero galvanizado con recubrimiento
- Contenido del Kit: 1 x Amplificador EP2060W, 2 x Bocinas SP-6

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ecualizador independiente 2 bandas para micrófono y música
Característica 2	Función de prioridad automática en micrófono 1
Característica 3	Protección térmica, cortocircuito y sobrecarga integrada
Característica 4	Altavoces 2 vías con sensibilidad de 89 dB
Característica 5	Receptor multimedia USB, SD, FM y Bluetooth integrado
Característica 6	Chasis rack de 484 mm de ancho para montaje profesional