



Amplificador de Audio Digital / 35 W / 70 VRMS / 8 Canales DAL / Clase A o 2× Clase B / UL 864

SKU: DAX-3570 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$21,539.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El DAX3570 es un amplificador de audio digital diseñado para sistemas de evacuación y anuncios de voz en instalaciones con detección de incendio. Opera a 70 VRMS con una potencia de salida de 35 W, permitiendo la distribución de audio en largas distancias de cableado de altavoces. Se conecta directamente al bucle de audio digital (DAL) de una unidad Digital Voice Command (DVC) para amplificar y distribuir hasta 8 canales de audio. Ofrece configuración flexible de salida en Clase A o dos salidas Clase B, e integra funciones de respaldo como carga de batería en tarjeta, almacenamiento de mensajes de emergencia y compatibilidad con amplificador de respaldo BDA-70V para redundancia uno a uno. Admite conversión a fibra óptica mediante módulos específicos y cumple con UL 864 Novena Edición y ULC-5527-99.

Características Generales

Amplificación y distribución de hasta 8 canales de audio del bucle DAL del DVC

Salida de 35 W a 70 VRMS: una salida Clase A o dos salidas Clase B

Admite carga de batería en la propia tarjeta (modelos DAX-35)

Hasta 106 segundos de mensajes de respaldo ante pérdida de comunicación

Puertos de audio digital convertibles a fibra con módulos DS-FM, DS-SFM o DS-RFM

Compatible con amplificador de respaldo BDA-70V para backup uno a uno

Listado bajo UL 864, Novena Edición, y ULC-5527-99

Desempeño

Potencia de salida: 35 W

Voltaje de salida: 70 VRMS

Canales de audio: Hasta 8 canales desde bucle DAL del DVC

Configuración de salida: Una salida Clase A o dos salidas Clase B

Mensajes de respaldo: Hasta 106 segundos ante pérdida de comunicación

Conversión a fibra: Mediante módulos DS-FM, DS-SFM o DS-RFM

Redundancia: Compatible con amplificador BDA-70V (backup uno a uno)

Físicas y Eléctricas

Alimentación: 120 VAC

Carga de batería: Admite carga en tarjeta (modelos DAX-35)

Certificaciones: UL 864 Novena Edición, ULC-5527-99

Contenido del Paquete

Amplificador de audio digital DAX3570

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplifica y distribuye hasta 8 canales de audio desde el bucle DAL
Característica 2	Salida configurable: una vía Clase A o dos vías Clase B
Característica 3	Carga de batería integrada en tarjeta para respaldo energético
Característica 4	Hasta 106 segundos de mensajes de emergencia ante falla de comunicación
Característica 5	Conversión a fibra óptica con módulos DS-FM, DS-SFM o DS-RFM
Característica 6	Compatibilidad con amplificador BDA-70V para redundancia uno a uno