



Amplificador de audio distribuido con respaldo de 50/100 W para sistema de voceo de emergencia ECC-50/100, 8 circuitos de altavoz

SKU: ECC-50BDA Marca: FIRE-LITE Categoría: Paneles de Voceo

\$79,163.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El ECC-50BDA es un amplificador de audio distribuido (remoto) con respaldo, diseñado para ampliar la cobertura y la potencia de un sistema de voceo y evacuación de emergencia ECC-50/100 de Fire-Lite. Se instala en su propio gabinete con cerradura, alejado de la consola principal, y se conecta a ella mediante un bus de datos externo y un bus de audio externo (riser). Se usa en escuelas, hospitales, hoteles, oficinas y otras instalaciones donde el sistema de mensajes de voz y alarma debe cubrir varias zonas de altavoces. No está permitido su uso en instalaciones de Canadá.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Amplificador remoto en gabinete propio con cerradura, para ampliar la cobertura de audio del ECC-50/100Opera a 50 W con respaldo de 50 W, o hasta 100 W (con o sin respaldo usando el módulo ECC-50WBU)Incluye 8 circuitos de altavoz de fábrica, activados por la consola principal ECC-50/100Salida de audio configurable a 25 VRMS o 70.7 VRMSSe conecta al ECC-50/100 mediante bus de datos externo y bus de audio externo (riser)Hasta 8 amplificadores remotos ECC-50DA/125DA/50BDA combinables en un mismo sistemaNo aplica para instalaciones en Canadá<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Circuitos de altavoz8 de fábrica</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Salida de audio25 VRMS o 70.7 VRMS</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conexión al sistemaBus de datos externo + bus de audio externo (riser)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>RespaldoMódulo opcional ECC-50WBU</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CompatibilidadExclusivo para el centro de comando de emergencia ECC-50/100 (no válido en Canadá)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificador remoto en gabinete propio con cerradura, para ampliar la cobertura de audio del ECC-50/100
Característica 2	Opera a 50 W con respaldo de 50 W, o hasta 100 W (con o sin respaldo usando el módulo ECC-50WBU)
Característica 3	Incluye 8 circuitos de altavoz de fábrica, activados por la consola principal ECC-50/100
Característica 4	Salida de audio configurable a 25 VRMS o 70.7 VRMS
Característica 5	Se conecta al ECC-50/100 mediante bus de datos externo y bus de audio externo (riser)
Característica 6	Hasta 8 amplificadores remotos ECC-50DA/125DA/50BDA combinables en un mismo sistema
Característica 7	No aplica para instalaciones en Canadá