



Amplificador de Audio IP / 80 W / 2 Zonas 40 W / 100V/70V / Bluetooth / USB / RCA / Micrófono / Spotify / Control Web

SKU: D5-QAE1A80G1-VBST Marca: HIKVISION Categoría: Amplificadores 70/100V

\$4,805.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Amplificador de audio IP de 80 W diseñado para distribución de música ambiental en dos zonas independientes de 40 W cada una. Soporta salidas de voltaje constante 100V/70V para integración con sistemas de bocinas de alta impedancia. Incorpora múltiples fuentes de entrada incluyendo Bluetooth, USB, RCA, micrófono y Spotify, con control de volumen independiente por zona y canal de micrófono. La gestión se realiza a través de interfaz web que permite configurar tareas programadas y en tiempo real. Su diseño compacto y rango de temperatura de operación de -10°C a 55°C lo hacen apto para oficinas, instituciones, comercios y espacios públicos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia nominal: 80 W (2 zonas de 40 W)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Salidas de voltaje constante: 100V / 70V<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Entradas de audio: Bluetooth, USB, RCA, micrófono, Spotify<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control de volumen independiente por zona y micrófono<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tareas programadas y en tiempo real vía interfaz web<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protocolo: ISUP<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con bocinas de alta impedancia 70/100V<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: -10°C a 55°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Humedad de operación: <90% sin condensación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 190.8 × 230.8 × 51.2 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 1.5 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia total: 80 W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Zonas de salida: 2 × 40 W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Salidas de voltaje constante: 100V / 70V constante<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protocolo de red: ISUP<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tareas: Programadas y en tiempo real</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 190.8 × 230.8 × 51.2 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 1.5 kg<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura: -10°C a 55°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Humedad: <90% sin condensación<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto para montaje versátil</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Audio y Conectividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bluetooth (activable desde interfaz web)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>USB<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control de volumen independiente por zona y micrófono<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con bocinas 70/100V</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de volumen independiente por zona y micrófono para flexibilidad operativa
Característica 2	Gestión remota vía interfaz web con tareas programadas y en tiempo real
Característica 3	Integración con plataformas de gestión centralizada para operación unificada
Característica 4	Diseño compacto de 190.8 × 230.8 × 51.2 mm para instalación en espacios reducidos
Característica 5	Operación estable de -10°C a 55°C con humedad <90% sin condensación
Característica 6	Compatible con bocinas de alta impedancia 70/100V de múltiples fabricantes