



Amplificador de Audio Multicanal con Conexión Analógica | DANTE | 4 Canales, 140W | 8 OHMS | 70/100V

SKU: XMV4140D Marca: YAMAHA Categoría: Amplificadores 70/100V

\$53,610.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen 1 --> <div style='margin-bottom: 30px;*> </div> <!-- Descripción con logo Dante --> <div style='margin-bottom: 30px; text-align: justify;*> <h3 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; display: inline-block;*> Equipado con el protocolo </h3> <div style='margin: 15px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/Dante/Dante_logo.PNG' alt='Dante'> </div> <p style='margin: 15px 0; font-size: 15px; color: inherit;*> para una fácil y flexible integración.</p> </div> <!-- Sección con imagen y descripción --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/YAMAHA/XMV/XMV_1.png' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify; margin: 15px 0;*> Las etapas de potencia XMV ofrecen una solución conveniente para las aplicaciones de sonido instalado. Pueden funcionar en modos de alta y baja impedancia al mismo tiempo, eliminando la necesidad de amplificadores o transformadores externos adicionales. Además, permiten la operación en 70V y 100V para cada par de canales, sin afectar el número de canales de salida disponibles. Esto simplifica el proceso de instalación y ofrece flexibilidad y eficiencia. Las etapas de potencia XMV son ideales para aplicaciones que requieren conectividad de alta y baja impedancia en un mismo lugar. </p> </div> <!-- Sección con imagen y descripción 2 --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify; margin: 15px 0;*> Los amplificadores de potencia XMV se utilizan en sistemas con procesadores de la serie MTX donde los ajustes tales como el mute de encendido/apagado o cambios de atenuador se pueden establecer a través del ordenador utilizando el software de Editor de MTX. Los puertos src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/Dante/Dante_logo.PNG' alt='Dante'> hacen que la configuración del sistema sea sencilla y rápida con una conexión instantánea y control de parámetros flexibles. Originalmente la fuente de entrada de la serie XMV era común a todos los canales. A partir de la versión 3.1, ahora es posible seleccionar individualmente fuentes de entrada para cada canal. Es posible mezclar conexiones digitales y analógicas para cada canal de entrada de un XMV. </p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/YAMAHA/XMV/XMV8280_MAINSCREEN.PNG' alt=''> </div> </div> <!-- GIF animado --> <div style='margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/YAMAHA/XMV/video_gifYamaha.gif' alt=''> </div> <!-- Características en columnas --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0,0,0,0.05);*>Características Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz simple y fácil de usar <li style='margin-bottom: 5px;*>Conmutable para sistemas de impedancia baja (4/8 Ω) y alta (70/100 V) <li style='margin-bottom: 5px;*>Baja impedancia: <li style='margin-bottom: 5px;*>4 x 140W @8/40 <li style='margin-bottom: 5px;*>2 x 280W @40 / 80 en modo de doble potencia <li style='margin-bottom: 5px;*>Alta impedancia: <li style='margin-bottom: 5px;*>4 x 125W @70V / 100V <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 100V, 120V, 230V - 240V, 50Hz / 60Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 8.1kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: W: 480mm, H:88mm, D: 422mm </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0,0,0,0.05);*>Características Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Equipado con el protocolo src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/Dante/Dante_logo.PNG' alt='Dante'> <li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas digitales en RJ45 src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/Dante/Dante_logo.PNG' alt='Dante'> y ethernet <li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas analógicas en euroblock <li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones redundantes de Backup y Override <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño para montaje en rack 2U <li style='margin-bottom: 5px;*>Nuevo modo de doble potencia <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección térmica al llegar el disipador a los 90°C el equipo automáticamente se silenciará, y se restaura automáticamente al descender la temperatura <li style='margin-bottom: 5px;*>Amplificación clase D <li style='margin-bottom: 5px;*>Confiabilidad y control de calidad de Yamaha líderes en la industria </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Videos de YouTube --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;*> <!-- Video 1 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; max-width: 500px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/XFYhfWMB10' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Video 2 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; max-width: 500px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/PeEGw5ghUS0' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Video 3 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; max-width: 500px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/K1VU47EDBg0' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protocolo Dante para integración flexible en redes de audio
Característica 2	Alta y baja impedancia simultánea sin equipos externos
Característica 3	Operación 70V/100V por canal sin reducir salidas disponibles
Característica 4	Amplificación clase D con alta eficiencia energética
Característica 5	Montaje en rack 2U para instalaciones compactas
Característica 6	Conectividad analógica y digital para máxima versatilidad