



Amplificador de Audio Multicanal con Conexión Analógica / YDIF | 8 Canales, 280W | 8 OHMS | 70/100V

SKU: XMV8280 Marca: YAMAHA Categoría: Amplificadores 70/100V

\$120,654.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Amplificador multicanal de 8 canales con 280W por canal a 8 ohmios, diseñado para instalaciones de sonido profesional que requieren flexibilidad de conectividad. Integra interfaz digital YDIF (Yamaha Digital Interface) para conexión directa con procesadores de señal MTX, eliminando convertidores externos. Soporta operación simultánea de alta y baja impedancia, incluyendo modos de línea 70V y 100V configurables por pares de canales sin reducir la capacidad de salida total.

Arquitectura de amplificación Clase D que optimiza la eficiencia energética y reduce la disipación térmica. Control completo y monitoreo de estado mediante software dedicado en entornos con procesadores MTX.

Características Generales

- 8 canales de amplificación independientes
- Potencia de salida: 280W por canal a 8 ohmios
- Interfaz digital YDIF integrada
- Soporte simultáneo de alta y baja impedancia
- Operación 70V/100V configurable por par de canales
- Amplificación Clase D de alta eficiencia energética
- Control vía software con procesadores MTX

Desempeño de Audio

Canales de salida: 8

Potencia por canal: 280W @ 8 ohmios

Topología de amplificación: Clase D

Modos de operación: Alta impedancia (70V/100V) y baja impedancia simultáneos

Configuración 70V/100V: Por par de canales

Interfaz digital: YDIF (Yamaha Digital Interface)

Control y Conectividad

Control remoto: Vía software con procesadores MTX

Monitoreo de estado: Integrado con sistema MTX

Conexión digital: YDIF para integración simplificada

Eliminación de transformadores externos adicionales

Aplicaciones

Sonido instalado comercial

Instalaciones con requerimientos mixtos de impedancia

Sistemas con distribución 70V/100V y baja impedancia

Entornos con control centralizado MTX

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación simultánea alta y baja impedancia sin equipos externos adicionales
Característica 2	Conexión digital YDIF para integración simplificada con procesadores MTX
Característica 3	Modos 70V y 100V por par de canales sin reducir canales de salida disponibles
Característica 4	Amplificación Clase D con alta eficiencia energética operativa
Característica 5	Control y monitoreo remoto vía software con procesadores MTX
Característica 6	8 canales independientes de 280W para distribución flexible de audio