



Amplificador de Audio Reforzador | 1 canal | 500w | Clase D | Salida 100V / 4-16Ω | Montaje en rack | RCA

SKU: EP1500DSV2 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Amplificadores 70/100V

\$9,673.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Amplificador digital Clase D de alta eficiencia <li style='margin-bottom: 5px;'>1 canal de salida <li style='margin-bottom: 5px;'>1 canal de entrada balanceado (terminal block) <li style='margin-bottom: 5px;'>1 RCA <li style='margin-bottom: 5px;'>Control frontal <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador de pico de señal, cortocircuito y sobrecarga <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobrecalentamiento </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Característica de audio</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de altavoz: 100V / 4-16Ω <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad de entrada: ± 385mV / 20KΩ, entrada balanceada <li style='margin-bottom: 5px;'>Respuesta de frecuencia: 80Hz -16KHz (-3db) <li style='margin-bottom: 5px;'>T.H.D. ≤0,1 % a 1 KHz </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas y eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de salida nominal: 500 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de entrada: 110VAC 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de energía: 650 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensión: 484 x 44 x 315 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuitos y sobrecarga <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 3.9 Kg </div> </div> <!-- Notas importantes --> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; border-left: 4px solid currentColor; opacity: 0.8;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Notas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Es necesario utilizar reguladores de voltaje en la instalación del amplificador en caso de que la toma sea mayor a 127Vac <li style='margin-bottom: 10px;'>Recomendación de uso: No conectar más del 80% de la carga al amplificador p.e. Si la potencia del amplificador es de 500W solo conectar máximo 400W (20% de seguridad) </div> <!-- Información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; line-height: 1.6;'> El amplificador EP1500DS proporciona excelente calidad de señal con la mayor eficiencia. Cuenta con Protección de corto circuito, sobre carga y alta temperatura. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; line-height: 1.6; margin-top: 10px;'> Se puede utilizar en diferentes lugares para satisfacer las necesidades voceo y musica ambiental. Ideal para crecimiento de sistemas de audio para colocar altavoces de 100V (Alta Impedancia) o 4 - 16Ω </p> </div> <!-- Imagen secundaria --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Videos --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Videos</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <!-- Video 1 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/uzjyt_CP85o' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Video 2 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/BQeaOw23CqE' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Video 3 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/LgJA700q7XI' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta eficiencia energética con tecnología Clase D
Característica 2	Conectividad dual: entrada balanceada y RCA
Característica 3	Indicadores frontales de estado operativo
Característica 4	Protección integral contra sobrecalentamiento y cortocircuitos
Característica 5	Respuesta de frecuencia precisa para audio profesional
Característica 6	Formato rack 19" para integración en gabinetes estándar