



Amplificador de Potencia Profesional / 250W 2-Zonas / Clase D / Eficiencia 90% / Modos Estéreo y Punte / PFC de Banda Ancha / Protección Integral / 1U Compacto

SKU: DS-QAPAR25-2 Marca: HIKVISION Categoría: Amplificadores

\$9,876.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-><!------- INICIO IMAGEN PRINCIPAL -----><p></p><!------- DESCRIPCIÓN GENERAL -----><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'-><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Descripci&ocute;n General</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify; margin: 0 0 15px 0;'->Amplificador profesional digital clase D con eficiencia energética de hasta el 90%. Ofrece una potencia de salida de 250W por canal (8Ωmega; estéreo) y es ideal para aplicaciones de sonido en escenarios, auditorios, bares y otras instalaciones que requieren un refuerzo de audio de alta fidelidad y confiabilidad. Su diseño compacto 1U facilita la instalaci&ocute;n m&ocute;vil y su fuente de alimentaci&ocute;n PFC garantiza rendimiento &ocute;ptimo en un rango amplio de voltaje.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-></div></div><!------- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS -----><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'-><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'-><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'->Especificaciones Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'-><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-><li style='margin-bottom: 5px;'-><strong style='color: inherit;'->Potencia Nominal: 2×250W @ 8Ωmega;<li style='margin-bottom: 5px;'-><strong style='color: inherit;'->Impedancia Soportada: 8Ωmega; – 2Ωmega;<li style='margin-bottom: 5px;'-><strong style='color: inherit;'->Modos de Operaci&ocute;n: Estéreo, Punte, Conectado<li style='margin-bottom: 5px;'-><strong style='color: inherit;'->THD + Ruido: 0.01% (a 10% de potencia nominal, 1kHz, 8Ωmega;)<li style='margin-bottom: 5px;'-><strong style='color: inherit;'->Relaci&ocute;n Señal/Ruido: ≥100dB (A-weighted)<li style='margin-bottom: 5px;'-><strong style='color: inherit;'->Respuesta de Frecuencia: 20Hz – 20kHz (±0.5dB)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'-><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'->Entradas y Salidas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'-><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-><li style='margin-bottom: 5px;'-><strong style='color: inherit;'->Entradas: 4 XLR balanceadas<li style='margin-bottom: 5px;'-><strong style='color: inherit;'->Salidas: 4 SPEAKON<li style='margin-bottom: 5px;'-><strong style='color: inherit;'->Impedancia de Entrada: 20kΩmega; (balanceada), 10kΩmega; (no balanceada)<li style='margin-bottom: 5px;'-><strong style='color: inherit;'->Niveles de Entrada Máximos: 14V<li style='margin-bottom: 5px;'-><strong style='color: inherit;'->Ganancia Configurable: 26dB a 41dB</div></div></div><!------- ESPECIFICACIONES AVANZADAS -----><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'-><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'-><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'->Construcci&ocute;n y Diseño</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'-><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Diseño modular compacto 1U<li style='margin-bottom: 5px;'->Disipaci&ocute;n térmica eficiente con ventilador inteligente y silencioso<li style='margin-bottom: 5px;'->Alta fiabilidad con componentes de precis&ocute;n<li style='margin-bottom: 5px;'->Peso: Aprox. 9 kg<li style='margin-bottom: 5px;'->Dimensiones: 483 × 44 × 370 mm</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'-><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'->Protecciones y Seguridad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'-><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Protecci&ocute;n contra sobrecalentamiento, cortocircuito, DC, sobrecarga<li style='margin-bottom: 5px;'->Arranque suave del sistema<li style='margin-bottom: 5px;'->Fuente de poder PFC eficiente (90V–260V AC)<li style='margin-bottom: 5px;'->Capacitores de alta calidad y tecnología de blindaje magnético</div></div></div><!------- APLICACIONES -----><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'-><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Aplicaciones y Casos de Uso</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Sonido profesional en escenarios, bares, KTV, estadios, discotecas y salones de eventos<li style='margin-bottom: 5px;'->Instalaciones donde se requiera audio limpio, potente y de alta fidelidad<li style='margin-bottom: 5px;'->Sistemas de audio distribuido para grandes espacios<li style='margin-bottom: 5px;'->Múltiples zonas</div></div><!------- SEPARADOR -----><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'-><!------- BANNER PROFESIONAL -----><p></p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eficiencia energética del 90% reduciendo consumo y costos operativos
Característica 2	Potencia de 250W por canal en 87 para audio de alta fidelidad
Característica 3	Diseño compacto 1U y 9 kg facilitando instalación móvil y en rack
Característica 4	Fuente PFC de banda ancha para estabilidad en rangos de voltaje amplios
Característica 5	Protección integral contra sobrecalentamiento, cortocircuito y DC
Característica 6	Modos estéreo y puente con ganancia configurable según aplicación

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 02/08/2026 18:17