



Amplificador de Señal Celular 2G, 3G, 4G y 5G / Mejora llamadas convencionales y VoLTE / Amplifica señal de TELCEL, AT&T, MOVISTAR, BAIT, DiRi y más / Cobertura hasta 1200 m² según instalación y condiciones de señal

SKU: EP20M-5B-SA Marca: EPCOM Categoría: Amplificadores de Señal Celular (Ad5C)

\$12,002.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Amplificador de señal celular de 5 Bandas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta múltiples usuarios, tecnología;as, operadores y amplifica la intensidad de señal de 5 bandas de frecuencia<li style='margin-bottom: 5px;*>Repite y amplifica la señal celular para mejorar las transferencias de Datos de la red 5G, 4G y 3G de su dispositivo celular<li style='margin-bottom: 5px;*>Reduce las llamadas perdidas y entrecortadas de Voz convencional y VoLTE<li style='margin-bottom: 5px;*>Cubre de 1 a 5 habitaciones o hasta 1200 metros cuadrados<li style='margin-bottom: 5px;*>Incrementa el nivel de señal y extiende la carga de la batería<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta múltiples dispositivos simúltaneamente<li style='margin-bottom: 5px;*>Muy fácil y sencillo de instalar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Incluye</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Amplificador<li style='margin-bottom: 5px;*>Fuente de alimentación</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones principales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Bandas de frecuencia que amplifica: 700 MHz, 850 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz y 2600 MHz, Bandas 28, 5, 2/25, 4/66 y 7 respectivamente<li style='margin-bottom: 5px;*>Ganancia: 70 dB ± 2 dB<li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia de salida: 20 dBm ± 2 dBm<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: <24W<li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de operación: 12 Vcc, 3A<li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de temperatura: -10°C ~ +55°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores: N hembra<li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia: 50 Ohm<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones del amplificador: 253 x 178 x 59 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: <2.4 kg</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Notas importantes</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Amplifica la red 5 en las bandas 66 y 7<li style='margin-bottom: 5px;*>El teléfono o dispositivo celular debe soportar la red 5G<li style='margin-bottom: 5px;*>El teléfono o dispositivo celular interactúa entre las redes 5G y 4G<li style='margin-bottom: 5px;*>La cobertura de la red 5G está muy limitada<li style='margin-bottom: 5px;*>Instale el kit amplificador de acuerdo al manual de usuario o guía de instalación<li style='margin-bottom: 5px;*>Use el kit amplificador para lo que está diseñado<li style='margin-bottom: 5px;*>Si tiene dudas contacte nuestro departamento de Ingeniería; Radiocomunicación<li style='margin-bottom: 5px;*>Una mala instalación o mal uso de este sistema puede provocar interferencia</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicación para medición de señal</h3><div style='margin: 20px 0; background-color: rgba(249, 249, 249, 0.1); border-left: 4px solid #005cb9; padding: 15px; border-radius: 6px; color: inherit;*><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; font-weight: bold; margin-bottom: 8px;*>Aplicación (Network Cell Info Lite) para medir la intensidad de señal celular con Android</h3><p style='margin-bottom: 10px; color: inherit;*>Puedes usar una aplicación gratuita para Android que te permite medir la intensidad real de señal celular en tu ubicación, lo cual es útil para una buena solución de amplificador. Más información aquí:</p> href='https://soporte..mx/es/articles/6106035-aplicacion-app-para-medir-la-intensidad-de-senal-celular-con-android' target='_blank' rel='noopener'>Ver artículo de soporte</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Cobertura estimada</h3><p style='margin: 10px 0;*>La potencia del amplificador es gracias a la señal que le entra.</p> src='https://ftp3..mx/usuarios/amarquez/Ad5C/Fotos%20y%20diagramas%20para%20Ad5C/Tabla%20para%20determinar%20cobertura%20estimada..png' alt='' class='fr-fic fr-dii'></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Accesorios Compatibles</h3><p style='margin: 10px 0;*>Jumpers coaxiales EPJC405 con conectores N macho en ambos extremos, ideales para conectar el amplificador a las antenas:</p><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 8px;*> href='https://.mx/producto/EP-JC405-NN3-EPCOM-247085.html' target='_blank'>EP-JC405-NN3 - 3 metros (9.84 ft)<li style='margin-bottom: 8px;*> href='https://.mx/producto/EP-JC405-NN15-EPCOM-247093.html' target='_blank'>EP-JC405-NN15 - 15 metros (49.21 ft)<li style='margin-bottom: 8px;*> href='https://.mx/producto/EP-JC405-NN24-EPCOM-247107.html' target='_blank'>EP-JC405-NN24 - 24 metros (78.74 ft)<li style='margin-bottom: 8px;*> href='https://.mx/producto/EP-JC405-NN30-EPCOM-247109.html' target='_blank'>EP-JC405-NN30 - 30 metros (98.43 ft)<p style='margin: 15px 0;*>Ver href='https://www..mx/principal/all_accessories/EP20M-5B-SA-EPCOM-204508.html'>todos los accesorios opcionales para complementarlo a la necesidad del cliente o de la instalación.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplifica 5 bandas: 700, 850, 1900, 2100 y 2600 MHz
Característica 2	Ganancia de 70 dB ±2 dB para máxima amplificación
Característica 3	Cobertura hasta 1200 m² con configuración de 4 antenas (se venden por separado)
Característica 4	Soporta múltiples dispositivos y operadores simultáneamente
Característica 5	Diseño profesional para instalación fácil y rápida
Característica 6	Potencia de salida 20 dBm ±2 dBm estable