



SKU: EP-TB-4G-V3SA Marca: EPCOM Categoría: Amplificadores de Señal Celular (AdSC)

\$2,544.63
Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

src=">70433+6ID88357xznux8c+FO

width:200' height=59'</p><p>style='text-align: center; text-align: center; #000000';>Amplificador de Señal Celular 4G</p><p>style='text-align: center; text-align: center; #000000';>Triple Banda de Frecuencia

Ampliada</p><p><p><strong style='color: #000000';>EP-TB-4G-V3SA mejora las llamadas convencionales y VoLTE, funciona con las tecnologías 2G, 3G y 4G de las compañías TELCEL, AT&T y MOVISTAR.</p><p><p>Estación

incluye jumpers coaxiales de menor pérdida de señal, ayudando a obtener un mejor desempeño de cobertura celular.</p><p><p><strong style='box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-weight: bold; color: rgb(67, 67, 67); font-family: Arial

Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;'>

caso u oficina en ciudad o área rural. Hasta 1000 m² de cobertura con los accesorios y condiciones de señal adecuados </p><h2>Contenido</h2>Amplificador Triple banda

ampliadaFuente de alimentación para el amplificador.<blockquote><p>Para complementar el amplificador, revise la sección de

<strong style='box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-weight: bold; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;'>

Accesorios Compatibles

ubicada en la parte de abajo de esta sección de Especificaciones. Puede usar accesorios de la marca

epcom

WilsonPro /Weboost

problema, solo revise que sea de 50 Ohm de impedancia.</p></div><div><p><p><strong style='box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-top: 1rem; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Times; font-size: medium;' id='isPasted'><strong style='box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-weight: bold;'>Para obtener hasta 1000 m

de cobertura,es recomendable agregar hasta 4 antenas de interior para distribuir la señal en un piso amplio o pequeñas áreas en diferentes pisos o dividida por muros. Por favor considere lo siguiente:</p><p><p><strong style='box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding-left: 2rem; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Times; font-size: medium;'><li style='box-sizing: border-box; max-width: 100%;'>Un divisor de potencia de 2, 3 o 4 vías.<li style='box-sizing: border-box; max-width: 100%;'>Antenas tipo domo y/o panel. Puede combinar.

<strong style='box-sizing: border-box; max-width: 100%;'>Jumpers coaxiales de la serie 9523 o superiores.<p><p><strong style='box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-top: 1rem; color: rgb(17, 24, 39); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;'>Notas:</p><p><p><strong style='box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding-left: 2rem; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;'>Cada

antena interior puede llegar a cubrir un espacio interior sin muros de hasta 300 m2.<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: space-between; padding: 20px 0;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border-bottom: 5px solid #000; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px #d8d8d8; background-color: #fff;'><h3 style='font-size: 16pt; font-weight: bold;'>Características principales:</h3>Triple banda 850, 1900(+)

1900(+)

2100(+)

MHzBandas: B5, B2/25 y B4/66100 dB de ganancia19 dBm de potencia máximaMejora llamadas y datos 2G, 3G y 4GMulticompañía, multiusuario.</div><div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border-bottom: 5px solid #000; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px #d8d8d8; background-color: #fff;'><h3 style='font-size: 16pt; font-weight: bold;'>Características generales</h3>Características generalesCaracterísticas físicas y eléctricasBandas: 850 (B5), 1900 (B2/25), 2100 (B4/66)

MHzGanancia: 68 dB ± 3 dBmPotencia: 19 dBm máx.Alimentación: <6W<

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Triple banda ampliada para 2G, 3G y 4G en un solo equipo
Característica 2	Ganancia de 68 dB con potencia de salida de 19 dBm para señal estable
Característica 3	Cobertura hasta 1000 m² con distribución mediante múltiples antenas
Característica 4	Diseño plug-and-play con pantalla de monitoreo integrada
Característica 5	Jumpers coaxiales de baja pérdida para optimizar desempeño
Característica 6	Compatible con Telcel, AT&T y Movistar sin ajustes de red