



Amplificador de Señal Celular / 5 Bandas Simultáneas / 700-2600 MHz / Cobertura hasta 900 m² (9687.5 ft²) / Ganancia 70 dB / Multiusuario / -10°C a +55°C

SKU: EP20M-5B-FK    Marca: EPCOM    Categoría: Amplificadores de Señal Celular (Ad5C)

\$13,125.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Amplificador de señal celular multibanda diseñado para entornos profesionales que requieren recuperar cobertura en zonas de sombra o estructuras con atenuación de radiofrecuencia. El equipo opera simultáneamente en cinco bandas de frecuencia (700, 850, 1900, 2100 y 2600 MHz), permitiendo la mejora de servicios de voz convencional, VoLTE y datos en tecnologías 2G, 3G, 4G y 5G. La arquitectura modular de antenas interiores permite escalar la cobertura desde 300 m² con una antena hasta 900 m² con tres antenas distribuidas. La ganancia de 70 dB ±2 dB garantiza una amplificación significativa incluso con señal de entrada débil, mientras que la compatibilidad multioperador elimina dependencias de proveedor específico. El diseño térmico permite operación continua en rangos de -10°C a +55°C, adecuado para instalaciones en climas extremos o espacios sin climatización controlada.</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Amplificación simultánea de 5 bandas: 700, 850, 1900, 2100 y 2600 MHz</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Soporte de tecnologías: 2G, 3G, 4G y 5G</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Mejora de llamadas convencionales, VoLTE y transferencia de datos</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Ganancia: 70 dB ±2 dB</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Compatibilidad multioperador: TELCEL, AT&T, MOVISTAR, BAIT, DiRi y más</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Soporte de múltiples dispositivos y usuarios simultáneos</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Rango de temperatura de operación: -10°C a +55°C</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Reducción de llamadas perdidas y entrecortadas</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Extensión de duración de batería en dispositivos móviles</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Instalación simplificada con kit completo incluido</li></ul></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0;">• Cobertura máxima: 900 m² (9687.5 ft²)</li><li style="padding: 6px 0;">• Múltiples usuarios y dispositivos simultáneos</li></ul></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0;">• Temperatura de operación: -10°C a +55°C</li><li style="padding: 6px 0;">• Diseño robusto para condiciones extremas</li><li style="padding: 6px 0;">• Fuente de alimentación incluida</li></ul></div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0;">• Amplificador de señal celular</li><li style="padding: 6px 0;">• Antena interior</li><li style="padding: 6px 0;">• Antena exterior</li><li style="padding: 6px 0;">• Cable coaxial 15 m</li><li style="padding: 6px 0;">• Cable coaxial 5 m</li><li style="padding: 6px 0;">• Fuente de alimentación</li></ul></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Amplifica 5 bandas simultáneas: 700, 850, 1900, 2100 y 2600 MHz  |
| Característica 2 | Cobertura hasta 900 m² con 3 antenas interiores                  |
| Característica 3 | Ganancia de 70 dB ±2 dB para señal potente                       |
| Característica 4 | Soporta múltiples dispositivos y usuarios simultáneos            |
| Característica 5 | Diseño robusto para temperaturas extremas (-10°C a +55°C)        |
| Característica 6 | Incluye antenas interior/exterior y cables coaxiales de 15m y 5m |

RimelT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 17/09/2026 20:17