



SKU: EP-5G-PBS-V2SA Marca: EPCOM Categoría: Amplificadores de Señal Celular (AdSC)

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 1.5; margin-top: 20px; background-color: #fff; padding: 20px; box-shadow: 0 4px 0px rgba(0, 0, 0, 0.1); border-radius: 8px; id="isPasted">div style="text-align: center; margin-bottom: 20px;"><h1 style="font-size: 24px; color: #000; font-weight: bold; margin: 10px 0;">Amplificador de Señal Celular 5G</h1><h2 style="font-size: 18px; color: #555;">Penta Banda de Frecuencia</h2></div><div style="font-size: 16px; color: #434343; margin-bottom: 20px;">EP-5G-PBS-VZSA mejora las llamadas convencionales y VoLTE, funciona con las tecnologías 2G, 3G, 4G y 5G de las compañías TELCEL, AT&T, MOVISTAR y operadores móviles como Bait, CFE Internet, Pílofon, Newww, Gamers Mobile y más.</p><p style="font-size: 16px; color: #434343; margin-bottom: 20px;">Especial para casa u oficina en ciudad o área rural. Hasta 1000 m² de cobertura con los accesorios y condiciones de señal adecuados.</p><!-- Contenido del Kit --><h2 style="font-size: 20px; color: #0f1828; font-weight: 500; margin-bottom: 10px;">Contenido</h2><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;">Amplificador Pentabanda.Fuente de alimentación para el amplificador.<blockquote style="margin: 20px 0; font-size: 14px; color: #555; border-left: 4px solid #000; padding-left: 15px;">Para complementar el amplificador, revise la sección de Accesorios Compatibles ubicada en la parte de abajo de esta sección de Especificaciones. Puede usar accesorios de la marca epcom o WilsonPro /Weboost sin problema, solo revise que sea de 50 Ohm de impedancia.</blockquote><p style="font-size: 16px; color: #434343; margin-bottom: 20px;">

<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Times; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: none;">Para obtener hasta 1000 m² de cobertura, es recomendable agregar hasta 4 antenas de interior para distribuir la señal en un piso amplio o pequeñas áreas en diferentes pisos o dividida por muros. Por favor considere lo siguiente:</p><ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Times; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: none;">Un divisor de potencia de 2, 3 o 4 vías.Antenas tipo domo u/o panel. Puede combinar.Jumpers coaxiales de la serie 9523Microondas.Superiores.<p>Notas:</p><ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Times; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: none;">Tome en cuenta que la señal se va a dividir entre la cantidad de antenas de interior que vaya a poner, por lo consiguiente revise que en el exterior tenga al menos una intensidad de señal de -90 dBm o superior de señal 4G o 5G.Cabe mencionar que es mejor usar la distribución de antenas en lugar de querer cubrir con una sola antena en un espacio grande o varios pisos.Cada antena interior puede llegar a cubrir un espacio interior sin muros de hasta 300 m².<p style="font-size: 16px; color: #434343; margin-bottom: 20px;">

<p style="font-size: 16px; color: #434343; margin-bottom: 20px;">Características y Especificaciones --><div style="display: flex; gap: 20px; margin-top: 20px;"><div style="flex: 1; border-left: 5px solid #000; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px #d8d8d8; border-radius: 5px; background-color: #fff;"><h3 style="font-size: 16pt; font-weight: bold;">Características principales:</h3>Cinco bandas de frecuencia: 700 MHz, 850 MHz, 1900 (+) MHz, 2100 (+) MHz y 2600 MHz.Amplifica las bandas B28, B5, B2/5, B4/6 y B7 respectivamente.70 dB de ganancia. Aumenta 70 dB la señal recibida.20 dBm de potencia máxima.Mejora las llamadas convencionales en 2G y 3G.Mejora las llamadas VoLTE en 4G y 5G.Soporta todas 5G, 4G, 3G y 2G para internet y redes sociales.Soporta múltiples operadores y usuarios simultáneamente.</div><div style="flex: 1; border-left: 5px solid #000; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px #d8d8d8; border-radius: 5px; background-color: #fff;"><h3 style="font-size: 16pt; font-weight: bold;">Características generales:</h3>No requiere configuración.Con pantalla para ver las condiciones del amplificador y de la señal recibida.Ideal para reemplazar un equipo dañado o sustituir uno de menor banda de frecuencia u obsoleto.Personalice con los accesorios de acuerdo a los requerimientos de sus cliente o instalación.Especificaciones físicas --><div style="flex: 1; border-left: 5px solid #000; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px #d8d8d8; border-radius: 5px; background-color: #fff;"><h3 style="font-size: 16pt; font-weight: bold;">Especificaciones físicas y eléctricas:</h3>Bandas de frecuencia: 700 MHz (B28), 850 MHz (B5), 1900 MHz (B2 y B25), 2100 MHz (B4 y B66), 2600 MHz (B7).Ganancia máxima: 70 dB.Potencia máxima: 20 dBm.Conectores: N hembra.Alimentación requerida: 5 Vcc, 3 A.Consumo: 20W.Rango de temperatura: -25°C + 55°C.Dimensiones del amplificador: 210 mm x 150 mm x 30 mm.Peso: 2.5 kg.</div></div></div><p>Notas --><h3 style="margin-top: 20px; font-size: 18px; color: #555;">Garantía</h3><p>2 Años.</p><div style="font-size: 16px; color: #434343; margin-bottom: 20px;"><p>Información adicional --><h3 style="margin-top: 20px; font-size: 16px;">
</h3><h3 style="margin-top: 20px; font-size: 16px; text-align: center;">Box-shadow: 2px 2px 10px #d8d8d8; border-radius: 5px; background-color: #fff;"><h3 style="font-size: 16pt; font-weight: bold;">Especificaciones físicas y eléctricas:</h3>Bandas de frecuencia: 700 MHz (B28), 850 MHz (B5), 1900 MHz (B2 y B25), 2100 MHz (B4 y B66), 2600 MHz (B7).Ganancia máxima: 70 dB.Potencia máxima: 20 dBm.Conectores: N hembra.Alimentación requerida: 5 Vcc, 3 A.Consumo: 20W.Rango de temperatura: -25°C + 55°C.Dimensiones del amplificador: 210 mm x 150 mm x 30 mm.Peso: 2.5 kg.</div></div></div><p>Notas --><h3 style="margin-top: 20px; font-size: 18px; color: #555;">Garantía</h3><p>2 Años.</p><div style="font-size: 16px; color: #434343; margin-bottom: 20px;"><p>Información adicional --><h3 style="margin-top: 20px; font-size: 16px;">
</h3><h3 style="margin-top: 20px; font-size: 16px; text-align: center;">Box-shadow: 2px 2px 10px #d8d8d8; border-radius: 5px; background-color: #fff;"><h3 style="font-size: 16pt; font-weight: bold;">Especificaciones físicas y eléctricas:</h3>Bandas de frecuencia: 700 MHz (B28), 850 MHz (B5), 1

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura hasta 1000 m² en entornos urbanos y rurales
Característica 2	Pentabanda 700/850/1900/2100/2600 MHz para máxima compatibilidad
Característica 3	Potencia de salida 20 dBm con ganancia de 70 dB
Característica 4	Pantalla integrada de monitoreo de señal y estado operativo
Característica 5	Soporte simultáneo para múltiples usuarios y operadores
Característica 6	Compatible con llamadas convencionales, VoLTE y datos 2G/3G/4G/5G