



Amplificador de Señal Celular / Banda Única 850 MHz (B5) / Ganancia 65 dB / Cobertura 140 m² / 2G y 3G / Sin Configuración

SKU: EP-865-17 Marca: EPCOM Categoría: Amplificadores de Señal Celular (Ad5C)

\$1,629.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Amplificador de señal celular de banda única diseñado para operar exclusivamente en la frecuencia de 850 MHz (B5), optimizando llamadas de voz y datos en tecnologías 2G y 3G. Equipo con ganancia de 65 dB y potencia de salida de 17 dBm que permite establecer cobertura interior de hasta 140 m². Incluye antena exterior tipo panel con cable coaxial de 15 m, antena interior omnidireccional tipo látigo, y jumper RG58 con conector SMA macho. Sistema plug-and-play que no requiere configuración previa ni intervención técnica especializada para su puesta en marcha. Compatible con múltiples operadores y usuarios simultáneos mediante distribución uniforme de señal amplificada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Amplificación exclusiva en banda 5 (850 MHz)<li style='margin-bottom: 8px;'>Ganancia de 65 dB para señal mejorada<li style='margin-bottom: 8px;'>Potencia máxima de salida de 17 dBm<li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta datos 2G/3G de múltiples operadores<li style='margin-bottom: 8px;'>Cobertura interior de hasta 140 m²<li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación sin configuración requerida<li style='margin-bottom: 8px;'>Pantalla para visualización de condiciones operativas<li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta múltiples usuarios simultáneamente<li style='margin-bottom: 8px;'>Incluye todo lo necesario para su funcionamientoMejora llamadas convencionales y datos 3G para internet</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Banda de frecuencia: 850 MHz (B5)<li style='margin-bottom: 6px;'>Ganancia: 65 dB<li style='margin-bottom: 6px;'>Potencia máxima de salida: 17 dBm<li style='margin-bottom: 6px;'>Tecnologías soportadas: 2G, 3G<li style='margin-bottom: 6px;'>Cobertura interior: hasta 140 m²Múltiples operadores compatibles</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Antena exterior: panel para 850 MHz<li style='margin-bottom: 6px;'>Cable coaxial exterior: 15 m incluido<li style='margin-bottom: 6px;'>Antena interior: látigo omnidireccional para 850 MHz<li style='margin-bottom: 6px;'>Jumper coaxial: cable RG58<li style='margin-bottom: 6px;'>Conector: SMA machoPantalla integrada para monitoreo de condiciones</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Amplificador de señal celular<li style='margin-bottom: 6px;'>Antena exterior tipo panel<li style='margin-bottom: 6px;'>Cable coaxial de 15 m<li style='margin-bottom: 6px;'>Antena interior tipo látigo omnidireccional<li style='margin-bottom: 6px;'>Jumper coaxial RG58 con conector SMA machoAccesorios de instalación incluidos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Panel exterior con cable coaxial de 15 m incluido
Característica 2	Pantalla integrada para monitoreo de condiciones operativas
Característica 3	Antena interior omnidireccional tipo látigo para distribución uniforme
Característica 4	Jumper RG58 con conector SMA macho para conexión directa
Característica 5	Operación plug-and-play sin intervención técnica especializada
Característica 6	Soporta múltiples usuarios y operadores simultáneamente