



Amplificador de Señal Celular / Cobertura 5 km (3.1 mi) / Banda 2 1900 MHz / 20 W / Multioperador / IP65

SKU: EP-OA1995-20W-V3 Marca: EPCOM Categoría: Amplificadores de Señal Celular (AdSC)

\$57,546.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El amplificador de señal celular EPOA199520WV3 es una solución de alta potencia diseñada para amplificar la señal celular en áreas rurales y espacios abiertos fuera de la mancha urbana, ofreciendo una cobertura de hasta 5 km (3.1 mi) desde el punto de instalación. Con 20 watts de potencia de salida máxima, este amplificador soporta múltiples operadores, tecnologías y llamadas simultáneamente, garantizando un alto rendimiento y bajo nivel de ruido gracias a su amplificador de potencia lineal. Cuenta con protección automática en caso de autoexcitación, un puerto USB para monitoreo local, y un gabinete con grado de protección IP65 para instalación en exteriores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cobertura de hasta 5 km (3.1 mi) en áreas rurales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Repite y amplifica señal de Telcel, AT&T y Movistar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporta tecnologías 2G, 3G y 4G en banda 1900 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia de salida máxima de 20 watts<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Amplificador de potencia lineal con bajo nivel de ruido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección automática contra autoexcitación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puerto USB para monitoreo local<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gabinete con grado de protección IP65</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Cobertura: Hasta 5 km (3.1 mi) en áreas rurales</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Banda de frecuencia: Banda 2, 1900 MHz</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tecnologías soportadas: 2G, 3G, 4G (en banda 1900 MHz)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Operadores compatibles: Telcel, AT&T, Movistar</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Potencia de salida máxima: 20 W</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Amplificador: Potencia lineal con bajo nivel de ruido</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección: Automática contra autoexcitación</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Grado de protección: IP65</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerto de monitoreo: USB</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Amplificador de señal celular EPOA199520WV3</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificación simultánea de Telcel, AT&T y Movistar
Característica 2	Soporta tecnologías 2G, 3G y 4G sobre banda 1900 MHz
Característica 3	Amplificador de potencia lineal con bajo nivel de ruido
Característica 4	Protección automática contra autoexcitación para operación estable
Característica 5	Puerto USB para monitoreo local y diagnóstico
Característica 6	Gabinete IP65 para instalación en exteriores y áreas rurales