



Amplificador de Señal Celular / Doble Banda 850 y 1900 MHz / Ganancia 70 dB / Cobertura 600 m² / 2G y 3G / Kit Completo

SKU: EP-DB-3G Marca: EPCOM Categoría: Amplificadores de Señal Celular (AdSC)

\$3,305.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Amplificador de señal celular de doble banda diseñado para mejorar llamadas convencionales y datos en tecnologías 2G y 3G. Opera en frecuencias de 850 MHz (B5) y 1900 MHz (B2), compatibles con las principales operadoras del mercado. Ofrece una ganancia de 70 dB con potencia máxima de 20 dBm, proporcionando cobertura efectiva de hasta 600 m² en entornos residenciales y corporativos, especialmente en zonas rurales con señal débil. El kit incluye todos los componentes necesarios para una instalación sencilla que no requiere configuración técnica especializada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Doble banda: 850 MHz (B5) y 1900 MHz (B2)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Potencia máxima: 20 dBm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tecnologías soportadas: 2G y 3G<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cobertura: hasta 600 m²<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Instalación sencilla sin configuración técnica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatible con operadores: Telcel, AT&T y Movistar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Expansible a dos antenas de servicio para varios pisos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Bandas: 850 MHz (B5), 1900 MHz (B2)<li style='padding: 6px 0;'>Ganancia: 70 dB<li style='padding: 6px 0;'>Potencia máxima: 20 dBm<li style='padding: 6px 0;'>Tecnologías: 2G, 3G<li style='padding: 6px 0;'>Cobertura: hasta 600 m²</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Antena exterior: tipo flecha (donadora)<li style='padding: 6px 0;'>Antena interior: tipo domo (de servicio)<li style='padding: 6px 0;'>Jumper coaxial exterior: 20 m<li style='padding: 6px 0;'>Jumper coaxial interior: 5 m<li style='padding: 6px 0;'>Fuente de alimentación incluida</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Amplificador de señal celular<li style='padding: 6px 0;'>Fuente de alimentación<li style='padding: 6px 0;'>Antena exterior tipo flecha<li style='padding: 6px 0;'>Antena interior tipo domo<li style='padding: 6px 0;'>Jumper coaxial de 20 m<li style='padding: 6px 0;'>Jumper coaxial de 5 m</div></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Opciones de Expansión</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Montajes: TX-ML-DOM o TX-MZ-DOM<li style='padding: 6px 0;'>Divisor de potencia: CR-PS0825-2C (para dos antenas de servicio)<li style='padding: 6px 0;'>Antenas adicionales: CR-OCA0825-3 o CR-DPA08258<li style='padding: 6px 0;'>Jumpers adicionales: 952-350 (requiere dos unidades)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ganancia de 70 dB con potencia máxima de 20 dBm para señal estable
Característica 2	Cobertura hasta 600 m² para casas y oficinas en zonas rurales
Característica 3	Compatible con múltiples operadores sin configuración técnica
Característica 4	Antena exterior tipo flecha y antena interior tipo domo incluidas
Característica 5	Jumpers coaxiales de 20 m y 5 m para instalación flexible
Característica 6	Expansible a dos antenas de servicio para cobertura en varios pisos