



Amplificador de Señal Celular, ENTERPRISE 4300/ Para Montaje en Pared/ Mejora la Señal Celular de los principales operadores/ Cubre áreas de hasta 4800 metros cuadrados

SKU: 461-052 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Amplificadores de Señal Celular (AdSC)

\$212,874.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="text-align: center; margin-bottom: 30px;"> </div> <h2 style="font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Enterprise 4300</h2> <div style="margin-bottom: 30px;"> <p>El amplificador celular WilsonPro Enterprise 4300 es la culminación de las últimas innovaciones de Amplificadores de la Señal Celular, centrado en su nueva tecnología de orientación de múltiples torres.</p> <p>Dependiendo de la ubicación de las torres de telefonía celular, puede ejecutar hasta tres antenas exteriores; cada una dedicada a una banda de frecuencia específica para amplificar colectivamente las señales de múltiples torres. Según la necesidad o preferencia del usuario, Enterprise 4300 también puede utilizar el 'modo común' como predeterminado; requiere solo una antena exterior para brindar una cobertura de señal celular mejorada a sus cuatro antenas interiores.</p> <p>Con acceso por cable o LTE (usando el módem celular incorporado | sólo para EEUU y Canadá) a la nube WilsonPro para la funcionalidad remota, los integradores y gerentes de edificios pueden administrar, monitorear y ajustar de forma remota el Enterprise 4300 usando un teléfono inteligente o tableta. Se reciben notificaciones inmediatas por correo electrónico o mensaje de texto. Diseñado para alcanzar torres a mayores distancias, también produce hasta 26 dBm en enlace ascendente y hasta 17 dBm en enlace descendente, lo que lo convierte en uno de los amplificadores más potentes dentro de su rango de precios.</p> <p>Confundiendo en sus cuatro puertos de antena interior controlados independientemente, equipados con su propia potencia de enlace descendente de hasta 17 dBm, el Enterprise 4300 amplifica el área de cobertura hasta 1200 metros cuadrados por puerto.</p> <p>Diseñado para la configuración de montaje en pared. Una opción de montaje en bastidor disponible (Enterprise 4300R).</p> <p>INCLUYE: Amplificador y cable de alimentación.</p> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo: Amplificador de Señal Celular <li style="margin-bottom: 5px;">Marca: WILSONPRO / WEBOOST <li style="margin-bottom: 5px;">Modelo: 461052 <li style="margin-bottom: 5px;">Área de Cobertura: Hasta 4800 metros cuadrados <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 110 - 240 V ca, 50 - 60 Hz, 30 W <li style="margin-bottom: 5px;">Tecnología: Tecnología de orientación de múltiples torres <li style="margin-bottom: 5px;">Conexión Remota: Acceso por cable o LTE a la nube WilsonPro (solo para EEUU y Canadá) </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Detalles Técnicos</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Max Ganancia: 70 dB <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 19 x 12 x 2.5 in <li style="margin-bottom: 5px;">Conectores: N-Female <li style="margin-bottom: 5px;">Impedancia: 50 Ohm </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Frecuencias Soportadas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Band 13 700 MHz <li style="margin-bottom: 5px;">Band 5 850 MHz <li style="margin-bottom: 5px;">Band 12/17 700 MHz </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Potencia de Señal</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Hasta 26 dBm en enlace ascendente <li style="margin-bottom: 5px;">Hasta 17 dBm en enlace descendente <li style="margin-bottom: 5px;">Cobertura por puerto: Hasta 1200 metros cuadrados </div> </div> </div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Notas Importantes</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Algunas funciones de WilsonPro Cloud no están disponibles para LATAM <li style="margin-bottom: 5px;">Instale el kit amplificador de acuerdo al manual de usuario o guía de instalación <li style="margin-bottom: 5px;">Use el kit amplificador para lo que está diseñado <li style="margin-bottom: 5px;">Si tiene dudas contacte nuestro departamento de Ingeniería Radiocomunicación <li style="margin-bottom: 5px;">Una mala instalación o mal uso de este sistema puede provocar interferencia </div> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> </div> <h3 style="font-size: 18px; margin-top: 30px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">La potencia del amplificador es gracias a la señal que le entra.</h3> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Orientación de múltiples torres para máxima captación de señal
Característica 2	Hasta 4800 m² (51666.8 ft²) de cobertura interior
Característica 3	Potencia de enlace ascendente de 26 dBm para mayor alcance
Característica 4	Acceso remoto vía LTE o cable a plataforma en la nube
Característica 5	4 antenas interiores con control independiente por zona
Característica 6	Montaje flexible en pared o bastidor para centros de datos