



Amplificador de Señal Celular restaurado, ENTERPRISE 4300/ Para Montaje en RACK/ Mejora la Señal Celular de Múltiples Operadores/ Puede cubrir áreas de hasta 4800 metros cuadrados.

SKU: 461-053-R Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Amplificadores de Señal Celular (AdSC)

\$123,293.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/sapodaca/Amplificadores/BANNER-WILSONPRO.jpg' alt=''> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Enterprise 4300. Restaurado (Refurbish)</h2> <p>El amplificador celular WilsonPro Enterprise 4300 restaurado, es la culminación de las últimas innovaciones de Amplificadores de la Señal Celular, centrado en su nueva tecnología de orientación de múltiples torres.</p> <p>Dependiendo de la ubicación de las torres de telefonía celular, puede ejecutar hasta tres antenas exteriores; cada una dedicada a una banda de frecuencia específica para amplificar colectivamente las señales de múltiples torres. Según la necesidad o preferencia del usuario, Enterprise 4300 también puede utilizar el 'modo común' como predeterminado; requiere solo una antena exterior para brindar una cobertura de señal celular mejorada a sus cuatro antenas interiores.</p> <p>Con acceso por cable (el módem LTE celular incorporado es sólo para EEUU y Canadá) a la nube WilsonPro para la funcionalidad remota, los integradores y gerentes de edificios pueden administrar, monitorear y ajustar de forma remota el Enterprise 4300 usando un teléfono inteligente o tableta. Se reciben notificaciones inmediatas por correo electrónico o mensaje de texto. Diseñado para alcanzar torres a mayores distancias, también produce hasta 26 dBm en enlace ascendente y hasta 17 dBm en enlace descendente, lo que lo convierte en uno de los amplificadores más potentes dentro de su rango de precios.</p> <p>Confíando en sus cuatro puertos de antena interior controlados independientemente, equipados con su propia potencia de enlace descendente de hasta 17 dBm, el Enterprise 4300 amplifica el área de cobertura hasta 1200 metros cuadrados por puerto.</p> <p>Diseñado para la configuración de montaje en rack.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Incluye</h3> <p>Amplificador restaurado y cable de alimentación.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: 461053R <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores: N-Female <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 44.45 x 30.48 x 9.53 cm <li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia: 50 Ohm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 4.47 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 110 - 240 V ca, 50 - 60 Hz, 30 W </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Frecuencias</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Band 25 1900 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Band 4 1700/2100 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Band 13 700 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Band 5 850 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Band 12/17 700 MHz </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Enlace Ascendente:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: square;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instale el kit amplificador de acuerdo al manual de usuario o guía de instalación. <li style='margin-bottom: 5px;*>Use el kit amplificador para lo que está diseñado. <li style='margin-bottom: 5px;*>Si tiene dudas contacte nuestro departamento de Ingeniería Radiocomunicación. <li style='margin-bottom: 5px;*>Una mala instalación o mal uso de este sistema puede provocar interferencia. <p style='margin-top: 20px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Nota: Algunas funciones de WilsonPro Cloud no están disponibles para LATAM.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Guía de Cobertura</h3> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/amarquez/AdSC/Fotos%20y%20diagramas%20para%20AdSC/Tabla%20para%20determinar%20cobertura%20estimada..png' alt=''> </div> </div> </div>