



Amplificador de Streaming / 125W @ 8Ω Clase D / 2 Canales / AirPlay 2 + Google Cast / Bluetooth 5.3 LE Audio / HDMI eARC / Cable Óptico Toslink 4.6 m (15.1 ft) / Multiroom

SKU: MA1/TOS Marca: VSSL Categoría: Kits

\$13,049.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El amplificador de streaming de una zona y dos canales opera en Clase D con potencia de 125W @ 8Ω y 200W @ 4Ω, diseñado para instalaciones de audio distribuido residencial y comercial. Integra Native Streaming mediante AirPlay 2, Google Cast y Spotify Connect, además de Bluetooth 5.3 LE Audio con soporte Auracast. La entrada HDMI eARC permite la conexión directa con televisores para centralizar el audio del entretenimiento. El kit incluye un cable óptico Toslink de 4.6 m (15.1 ft) que garantiza la transmisión de audio digital de alta resolución sin interferencias de radiofrecuencia. La funcionalidad multiroom se gestiona a través de la aplicación CNCT™, y el dispositivo es compatible con drivers profesionales para plataformas de automatización como Control4, Crestron, Elan, RTI y URC.

Características Generales

Amplificador Clase D: 125W @ 8Ω / 200W @ 4Ω

2 canales de salida de audio

Native Streaming: AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect

Bluetooth 5.3 LE Audio con Auracast

Multiroom mediante aplicación CNCT™

Compatibilidad con drivers profesionales: Control4, Crestron, Elan, RTI, URC

Desempeño

Potencia: 125W @ 8Ω / 200W @ 4Ω

Clase de amplificación: D

Canales: 2

Tecnología: Native Streaming

Protocolos: AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect

Bluetooth: 5.3 LE Audio con Auracast

Multiroom: CNCT™

Físicas / Eléctricas

Entrada HDMI eARC

Conexión óptica Toslink compatible

Diseño para audio distribuido

Contenido del Paquete

Amplificador de streaming MA1

Cable óptico Toslink de 4.6 m (15.1 ft)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Potencia de 125W @ 8Ω y 200W @ 4Ω para audio de alta fidelidad
Característica 2	Native Streaming con AirPlay 2, Google Cast y Spotify Connect
Característica 3	Bluetooth 5.3 LE Audio con soporte Auracast para transmisión múltiple
Característica 4	Entrada HDMI eARC para integración directa con televisión
Característica 5	Cable óptico Toslink de 4.6 m (15.1 ft) sin interferencias de RF
Característica 6	Compatibilidad con drivers profesionales Control4, Crestron, Elan, RTI y URC