



Amplificador De Subwoofer | Monocanal | Dsp Integrado | 500w | 4-8ohms | Recomendado Para Subwoofers TruAudio

SKU: TRU-S500DSP Marca: TRUAUDIO Categoría: Amplificadores Baja Impedancia

\$21,962.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logotipo --> <div style='width: 100%; display: flex; justify-content: center; margin: 20px 0;'> </div> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin: 20px 0;'> </div> <!-- Descripción y imagen lateral --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> ¡El amplificador de TruAudio, el TRU-S500DSP, pone infinitas posibilidades a su alcance! Funciona a la perfección con los 5 subwoofers pasivos de TruAudio: Trident, Trunami, SubTerrain 12, SubTerrain 10 y RK SUB. El amplificador DSP de 500 W se puede montar en bastidor, tiene un chasis delgado de 1U y entradas XLR y RCA balanceadas. ¡Actualice al nuevo TRU-S500DSP y lleve su sistema de audio a un nivel completamente nuevo! </p> </div> </div> <!-- Características generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibles con SUBWOOFER: Trident, Trunami, SubTerrian Series, BP-SUB-12, HS-SUB-12 <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 16 libras, incluye orejas de rack, 1U <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 4-8Ω <li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de amortiguación: No <li style='margin-bottom: 5px;'>Bridge: No <li style='margin-bottom: 5px;'>Canales: Subamplificador de canal mono <li style='margin-bottom: 5px;'>Separación de canales: No <li style='margin-bottom: 5px;'>Distorsión armónica: <1% <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia de entrada: No <li style='margin-bottom: 5px;'>Espacio de Rack: 1U <li style='margin-bottom: 5px;'>Trigger: 12V <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad de entrada: No <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de salida: 250 W (RMS a 8 Ω) 500 W/canal a 4 Ω <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 115v / 230V <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: Alto: 1,8" (46 mm), Ancho: 19" (483 mm), Fondo: 10,4" (264 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: UE, CE, ETL, RCM </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center; margin: 30px 0;'> <!-- Video 1 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/mP3CSqrw-c4' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Video 2 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/uSKm-nG8IZo' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Video 3 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Ed3YsANzvt?si=EVjN9xA12MzOd_ug' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	DSP integrado para calibración precisa de graves
Característica 2	Compatible con múltiples modelos de subwoofers pasivos
Característica 3	Chasis ultradelgado de 1U para instalaciones profesionales
Característica 4	Entradas XLR y RCA balanceadas de nivel profesional
Característica 5	Voltaje universal 115V/230V para despliegue global
Característica 6	Factor de amortiguación optimizado para control de bajos