



Amplificador Digital de Audio / 50 W a 25 Vrms / 8 Canales DVC / 4 Salidas Clase B / UL 864 Edición 9

SKU: DAA2-5025 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$37,400.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El DAA2-5025 es un amplificador digital de audio diseñado para sistemas de voz de emergencia y evacuación por voz en instalaciones de detección de incendio. Procesa uno de los ocho canales de audio disponibles en el bucle digital DVC (Digital Voice Command), amplifica la señal y la distribuye a las zonas de bocinas del edificio con una potencia de 50 W a 25 Vrms. Se integra con la red Noti-Fire-Net y admite amplificadores de respaldo BDA, elevador de teléfonos para bomberos y micrófono de comando. Su programación se realiza mediante VeriFire Tools, permitiendo la configuración de hasta 106 segundos de mensajes de respaldo. Cumple con UL 864 Novena Edición y ULC-S527.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Amplifica y distribuye hasta 8 canales de audio digital del bucle DVCSalida total de 50 W a 25 Vrms mediante 4 salidas Clase B o 2 Clase ACada circuito de bocinas admite hasta 50 W de potenciaAdmite amplificador digital BDA opcional para respaldo uno a uno o segundo canalElevador de teléfono para bomberos con hasta 7 teléfonos activosProgramable mediante VeriFire Tools; hasta 106 s de mensajes de respaldoCumple UL 864 Novena Edición y ULC-S527Integración con red Noti-Fire-NetAlimentación: 120 Vca</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Canales de audio: hasta 8 canales digitales del bucle DVCPotencia de salida total: 50 W a 25 VrmsConfiguración de salidas: 4 salidas Clase B o 2 salidas Clase APotencia por circuito de bocinas: hasta 50 WDuración de mensajes de respaldo: hasta 106 segundosTeléfonos activos para bomberos: hasta 7</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: 120 VcaTipo de amplificación: DigitalRespaldo: Amplificador digital BDA opcional (uno a uno o segundo canal)Integración de red: Noti-Fire-Net</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Amplificador digital de audio DAA2-5025Documentación de instalación y operación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificación y distribución de hasta 8 canales de audio digital del bucle DVC
Característica 2	Salida total de 50 W a 25 Vrms mediante 4 salidas Clase B o 2 Clase A
Característica 3	Soporte para amplificador digital BDA opcional como respaldo uno a uno o segundo canal
Característica 4	Elevador de teléfono para bomberos con capacidad para hasta 7 teléfonos activos
Característica 5	Programación mediante VeriFire Tools con hasta 106 segundos de mensajes de respaldo
Característica 6	Cumplimiento con UL 864 Novena Edición y ULC-S527 para aplicaciones de emergencia