



Amplificador Digital de Audio / 50 W a 70 Vrms / 8 Canales DVC / 4 Salidas Clase B / 2 Salidas Clase A / UL 864

SKU: DAA2-5070 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$33,048.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El DAA2-5070 es un amplificador digital de audio diseñado para sistemas de voz de emergencia y evacuación por voz en instalaciones de detección de incendio. Procesa uno de los ocho canales de audio disponibles en el bucle digital DVC (Digital Voice Command), amplifica la señal y la distribuye a las zonas de bocinas del edificio con una potencia de 50 W a 70 Vrms. Se integra con la red Noti-Fire-Net y admite amplificadores de respaldo BDA, elevador de teléfonos para bomberos y micrófono de comando de emergencia. Su configuración se realiza mediante VeriFire Tools, permitiendo la programación de hasta 106 segundos de mensajes de respaldo. Cumple con UL 864 novena edición y ULC-S527.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Amplifica y distribuye hasta 8 canales de audio digital del bucle DVC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Salida total de 50 W a 70 Vrms mediante 4 salidas Clase B o 2 Clase A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cada circuito de bocinas admite hasta 50 W de potencia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Admite amplificador digital BDA opcional para respaldo uno a uno o segundo canal<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Elevador de teléfono para bomberos con hasta 7 teléfonos activos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Programable mediante VeriFire Tools; hasta 106 s de mensajes de respaldo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple UL 864 novena edición y ULC-S527<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Canales de audio: hasta 8 canales digitales del bucle DVC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Potencia de salida: 50 W a 70 Vrms<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Configuración de salidas: 4 salidas Clase B o 2 salidas Clase A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Potencia por circuito de bocinas: hasta 50 W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Duración de mensajes de respaldo: hasta 106 s<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Teléfonos activos para bomberos: hasta 7 simultáneos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tipo de amplificación: digital<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Integración: red Noti-Fire-Net<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Respaldo: amplificador digital BDA opcional (uno a uno o segundo canal)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normatividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>UL 864 novena edición</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplifica y distribuye hasta 8 canales de audio digital del bucle DVC
Característica 2	Salida total de 50 W a 70 Vrms con 4 salidas Clase B o 2 Clase A
Característica 3	Admite amplificador digital BDA opcional para respaldo uno a uno o segundo canal
Característica 4	Elevador de teléfono para bomberos con hasta 7 teléfonos activos simultáneos
Característica 5	Programable mediante VeriFire Tools con hasta 106 s de mensajes de respaldo
Característica 6	Cumple UL 864 novena edición y ULC-S527 para sistemas de voz de emergencia