



Amplificador direccionable de audio de 50/100 W a doble canal para evacuación por voz, respaldo opcional, gabinete negro

SKU: ECS-DUAL50WB Marca: HONEYWELL FARENHYT SERIES Categoría: Paneles de Voceo

\$37,162.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El ECS-DUAL50WB es un amplificador de audio inteligente para sistemas de evacuación por voz de la serie Farenhyt, en gabinete color negro. Amplifica los mensajes de voz del panel de control de incendio para distribuirlos por bocinas en toda la instalación. Es compatible con los paneles IFP-100ECS, IFP-1000ECS e IFP-2000ECS; el modo de doble canal solo puede usarse con el IFP-2000ECS. Cuenta con fuente de alimentación y batería de respaldo propias, y queda totalmente supervisado por el panel principal para condiciones de falla.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Amplificador inteligente direccionable por SBUS para evacuación por voz de la serie FarenhytHasta 100 W en un canal, o 50 W por canal en modo dual (solo compatible con IFP-2000ECS)Respaldo opcional con amplificador externo ECS-50WBUFuente de alimentación y batería de respaldo propias; supervisado por el panel principal8 circuitos de bocina por amplificador; hasta 128 circuitos y 1600 W en sistema IFP-2000ECSAncho de banda de 400 Hz a 4000 Hz; conexión de 6 hilos (bus de voz + SBUS)Certificado UL 864 y UL 2572; listado para señalización a 520 Hz con bocinas compatibles<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>POTENCIA100 W en canal único o 50 W por canal en modo dual</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CIRCUITOS DE BOCINA8 por amplificador; hasta 128 por sistema</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CAPACIDAD DEL SISTEMAHasta 16 amplificadores por IFP-2000ECS, máx. 1600 W</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ANCHO DE BANDA400 Hz a 4000 Hz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ALIMENTACIÓN120 VAC @ 60 Hz o 240 VAC @ 50 Hz; batería 7 a 35 AH</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CONEXIÓN6 conductores: 2 bus de voz, 4 SBUS</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CERTIFICACIONESUL 864, UL 1711, UL 2572, NFPA 13/70/72</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>COLORNegro</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificador inteligente direccionable por SBUS para evacuación por voz de la serie Farenhyt
Característica 2	Hasta 100 W en un canal, o 50 W por canal en modo dual (solo compatible con IFP-2000ECS)
Característica 3	Respaldo opcional con amplificador externo ECS-50WBU
Característica 4	Fuente de alimentación y batería de respaldo propias; supervisado por el panel principal
Característica 5	8 circuitos de bocina por amplificador; hasta 128 circuitos y 1600 W en sistema IFP-2000ECS
Característica 6	Ancho de banda de 400 Hz a 4000 Hz; conexión de 6 hilos (bus de voz + SBUS)
Característica 7	Certificado UL 864 y UL 2572; listado para señalización a 520 Hz con bocinas compatibles