



Amplificador Inteligente 50 Watt

SKU: ECS50W Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: Paneles de Voceo

\$28,713.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>El ECS-50W es un amplificador inteligente de 50 Watts para usar con el IFP-100ECS, IFP-1000ECS y el IFP-2000ECS. El ECS-50W se utiliza para amplificar el mensaje de audio para su distribución en toda la instalación. Puesto que está diseñado como un amplificador distribuido autónomo que puede ser convenientemente localizado cerca de la zona de protección para reducir las demandas de cableado.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 0;'>Cada ECS-50W es capaz de producir 50 watts de potencia de audio. Hasta ocho ECS-50W se puede utilizar en el sistema de evacuación de voz.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>SBUS direccionable, hasta ocho ECS-125Ws por sistema para un total de 400 Watts. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cada ECS-50W está supervisado y tiene cuatro circuitos de audio incorporados expandibles a ocho con la ECS-CE4 para un sistema total de 64 circuitos de audio. <li style='margin-bottom: 5px;'>ECS-50W utiliza una fácil instalación del arnés de cables para conectar el circuito de audio de expansión ECS-CE4. <li style='margin-bottom: 5px;'>Se puede montar hasta 1.8 Km de distancia desde el panel de ECS-Serie. <li style='margin-bottom: 5px;'>El ECS-50W tiene su propia fuente de alimentación y la batería de reserva. <li style='margin-bottom: 5px;'>Selección de 25 volts o 70,7 volts operación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión seis hilos de sistema ECS: dos hilos para el bus de voz y de cuatro cables para las conexiones SBUS. <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 864 y UL 2572. <li style='margin-bottom: 5px;'>OSHPD (CA) OSP-0065-10. <li style='margin-bottom: 5px;'>CSFM 7300-0559: 0173. </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; color: inherit;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 50 Watts <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones: 4 circuitos de altavoz (expandible a 8 con ECS-CE4) <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentación: Incluye respaldo de batería <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 25V o 70,7V <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia máxima: 1.8 Km del panel ECS-Serie <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación: SBUS y bus de voz <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: UL 864, UL 2572, OSHPD CA OSP-0065-10, CSFM 7300-0559: 0173 </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificación distribuida cerca de zonas de protección
Característica 2	Reducción de cableado en instalaciones extensas
Característica 3	Supervisión completa desde panel central
Característica 4	Expansión modular de 4 a 8 circuitos de audio
Característica 5	Fuente con respaldo de batería integrado
Característica 6	Bus direccionable para control individual