



Amplificador Inteligente de 125 Watts para Sistema de Evacuación por Voz, con Fuente de Alimentación y Respaldo de Batería

SKU: ECS125W Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: Paneles de Voceo

\$7,989.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Descripción

El ECS-125W es un amplificador inteligente de 125 Watts para usar con el IFP-100ECS, IFP-1000ECS y el IFP-2000ECS. El ECS-125W se utiliza para amplificar el mensaje de audio para su distribución en toda la instalación. Puesto que está diseñado como un amplificador distribuido autónomo que puede ser convenientemente localizado cerca de la zona de protección para reducir las demandas de cableado.


Cada ECS-125W es capaz de producir 125 watts de potencia de audio. Hasta ocho ECS-125W se puede utilizar en el sistema de evacuación de voz.

El ECS-125W tiene su propia fuente de alimentación con respaldo de batería y cuatro circuitos de altavoz que se puede ampliar a ocho circuitos de altavoces con la opción de ECS-CE4. El ECS-125W está totalmente supervisado por el panel principal de las condiciones de problema.

Características

- SBUS direccionable, hasta ocho ECS-125Ws por sistema para un total de 1000 Watts.
- ECS-125W utiliza una fácil instalación del arnés de cables para conectar el circuito de audio de expansión ECS-CE4.
- Se puede montar hasta 1.8 Km de distancia desde el panel de ECS-Serie.
- El ECS-125W tiene su propia fuente de alimentación y la batería de reserva.
- Selección de 25 volts o 70,7 volts operación.
- Conexión seis hilos de sistema ECS: dos hilos para el bus de voz y de cuatro cables para las conexiones SBUS.
- UL 864 y UL 2572.
- OSHPD (CA) OSP-0065-10.
- CSFM 7300-0559: 0173.

Imágenes



ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificación distribuida autónoma para reducir cableado
Característica 2	Hasta 8 unidades en cascada para 1000 W totales
Característica 3	Compatibilidad con IFP-100ECS, IFP-1000ECS e IFP-2000ECS
Característica 4	Expansión de 4 a 8 circuitos de altavoz con ECS-CE4
Característica 5	Fuente de alimentación con respaldo de batería integrado
Característica 6	Supervisión continua mediante conexión de 6 hilos ECS