



Amplificador Inteligente de 50 Watts para Sistema de Evacuación por Voz, con Fuente de Alimentación y Respaldo de Batería

SKU: VIP50 Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: Paneles de Voceo

\$27,050.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Amplificador inteligente de 50W para sistemas de evacuación por voz <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentación con respaldo de batería <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 8 VIP-50 por sistema para un total de 400W <li style='margin-bottom: 5px;'>4 circuitos de altavoces expandibles a 8 con VIP-CE4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado como amplificador distribuido autocontenido <li style='margin-bottom: 5px;'>Supervisión completa desde el panel principal </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada AC: 120VAC @ 60Hz, 1.75A o 230VAC @ 50Hz, 0.875A máx. <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente en espera: 75mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente en alarma: 700mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga de batería: 7-35AH <li style='margin-bottom: 5px;'>Circuito de altavoz: 50W @ 25Vrms o 70.7Vrms máx. </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 16"W x 26.25"H x 4.1"D (40.6W x 66.7H x 10.5D cm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 27 lbs (12.2 kg) <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Rojo </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 32°F - 120°F (0°C - 49°C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 10% - 93% sin condensación </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión al sistema: 6 conductores (2 para bus de voz, 4 para SBUS) <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión VIP-CE4: Arnés de conexión fácil instalación </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Panel de integración de voz: IFP-2000VIP, IFP-1000VIP, IFP-100VIP <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación: Seleccionable 25V o 70.7V </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>VIP-CE4: Expansor de circuitos de audio <li style='margin-bottom: 5px;'>RBB: Gabinete de batería remota (hasta 35AH) <li style='margin-bottom: 5px;'>AB-55: Gabinete de batería remota (hasta 55AH) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>NFPA13, NFPA15, NFPA16, NFPA70 y NFPA72 <li style='margin-bottom: 5px;'>UL Listed <li style='margin-bottom: 5px;'>CSFM 7170-0559:143; 7165-0559:160 <li style='margin-bottom: 5px;'>MEA 429-92-E Vol. XV </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de evacuación por voz <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de alarma de incendio con integración de voz <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones comerciales e industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas distribuidos con múltiples zonas de audio </div> <!-- Sección de información de instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puede montarse hasta a 6000 pies del panel de control <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje superficial o empotrado <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión mediante arnés de cableado </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Separador</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div> </div>