



Amplificador interno direccionable de audio de 50 W para evacuación por voz, montaje en gabinete de panel Farenhyt ECS

SKU: ECS-INT50W Marca: HONEYWELL FARENHYT SERIES Categoría: Paneles de Voceo

\$15,119.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El ECS-INT50W es un amplificador de audio inteligente que se instala directamente dentro del gabinete de los paneles Farenhyt IFP-100ECS, IFP-1000ECS o IFP-2000ECS para sistemas de evacuación por voz y comunicación de emergencia. Produce 50 W de potencia de audio supervisada en un circuito de bocina, y se alimenta y supervisa desde el propio panel, por lo que no requiere fuente de alimentación ni batería de respaldo adicionales. Es una solución compacta para instalaciones pequeñas de evacuación por voz.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Amplificador inteligente direccionable por SBUS, se monta dentro del gabinete del panelProduce 50 W de audio supervisado en un circuito de bocinaSe alimenta y supervisa desde el panel Farenhyt; no requiere fuente de CA ni batería propiasOperación seleccionable a 25 V o 70.7 VCompatible con paneles IFP-100ECS, IFP-1000ECS e IFP-2000ECSConexión de 6 hilos: 2 para bus de voz, 2 para SBUS y 2 para alimentación de 24 VDCCertificado UL 864 y UL 2572; listado para señalización a 520 Hz con bocinas compatibles<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>POTENCIA DE AUDIO50 W a 25 V o 70.7 V</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CIRCUITOS DE BOCINA1</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CORRIENTE EN ESPERA52 mA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CORRIENTE EN ALARMA275 mA @ 25V / 310 mA @ 70.7V</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CONEXIÓN6 conductores: 2 bus de voz, 4 SBUS/alimentación</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TEMPERATURA DE OPERACIÓN0°C a 49°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CERTIFICACIONESUL 864, UL 2572</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificador inteligente direccionable por SBUS, se monta dentro del gabinete del panel
Característica 2	Produce 50 W de audio supervisado en un circuito de bocina
Característica 3	Se alimenta y supervisa desde el panel Farenhyt; no requiere fuente de CA ni batería propias
Característica 4	Operación seleccionable a 25 V o 70.7 V
Característica 5	Compatible con paneles IFP-100ECS, IFP-1000ECS e IFP-2000ECS
Característica 6	Conexión de 6 hilos: 2 para bus de voz, 2 para SBUS y 2 para alimentación de 24 VDC
Característica 7	Certificado UL 864 y UL 2572; listado para señalización a 520 Hz con bocinas compatibles