



Amplificador Office 200 para 4G, 3G, 2G y llamada VoLTE y convencional. Especial para personalizarlo con antenas, cables y accesorios de acuerdo al requerimiento de la instalación. Puede cubrir en interior áreas de hasta 1600 m² con 4 a

SKU: 530-047    Marca: WILSONPRO / WEBOOST    Categoría: Amplificadores de Señal Celular (AdSC)

\$20,992.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px; '><img style='width: 250px; height: 67px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/amarquez/AdSC/Logos/weBoost-Logo\_Color\_RGB.png' alt='Logo weBoost' /><h1 style='font-size: 28px; margin: 20px 0 10px; color: inherit; text-align: center; '><span style='color: #2880b9; '>Amplificador de Se&ntilde;al Celular Office 200</span></h1><p style='font-size: 18px; color: #2880b9; text-align: center; '><strong>Personal&iacute;celo con accesorios de acuerdo a la instalaci&oacute;n requerida.</strong></p><p style='font-size: 18px; color: #2880b9; text-align: left; '><img src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/530047/204338-imagen\_19-05-26\_a\_las\_9.16.png' alt=' width='auto' height='auto' /></p></div><div style='margin: 30px 0; '><p style='text-align: center; margin: 0 0 10px; '><strong>&iexcl;Amplificador de se&ntilde;al celular tipo comercial industrial que soporta m&uacute;tiple&ntilde;operadores, tecnolog&iacute;as y usuarios!</strong></p></div><div style='margin-bottom: 30px; '><p style='font-size: 14px; margin-bottom: 15px; '>El Office 200 de weBoost amplifica las se&ntilde;ales d&eacute;biles de celular para proporcionar una cobertura confiable de voz y datos, incluyendo 4G, dentro de los hogares y otros edificios donde las se&ntilde;ales exteriores no llegan al interior. El Office 200 cuenta con un microprocesador de optimizaci&oacute;n autom&aacute;tica y con un medidor de se&ntilde;al gr&aacute;fico incorporado. La pantalla con indicador de nivel de se&ntilde;al Uplink y Downlink hace que sea f&aacute;cil para el integrador o instalador determinar la direcci&oacute;n de la torre celular y la se&ntilde;al m&aacute;xima; fuerte disponible, lo que reduce considerablemente el tiempo de instalaci&oacute;n.</p><p style='font-size: 14px; margin-bottom: 15px; '>Al igual que todos los Repetidores Amplificadores de Wilson, el Office 200 cuenta con protecciones al sitio celular que evitan cualquier posibilidad de interferencia con torres de celulares.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>CARACTER&iacute;STICAS</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; '><li style='margin-bottom: 5px; '>Sistema amplificador ideal para peque&ntilde;as y medianas empresas</li><li style='margin-bottom: 5px; '>Cubre hasta 1600 metros cuadrados\*</li><li style='margin-bottom: 5px; '>Viene con pantalla t&aacute;ctil LCD para mayor facilidad de uso</li><li style='margin-bottom: 5px; '>Permite el control manual de bandas de frecuencia</li><li style='margin-bottom: 5px; '>Funciona en las redes de operadores</li></ul></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>ESPECIFICACIONES</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; '><li style='margin-bottom: 5px; '><strong>Ganancia m&aacute;xima:</strong> 74 dB</li><li style='margin-bottom: 5px; '><strong>Potencia m&aacute;xima:</strong> 22 dBm</li><li style='margin-bottom: 5px; '><strong>Impedancia:</strong> 50 Ohm</li><li style='margin-bottom: 5px; '><strong>Alimentaci&oacute;n requerida:</strong> 12 Vcc, 3 A.</li><li style='margin-bottom: 5px; '><strong>Conectores para RF:</strong> N hembra</li><li style='margin-bottom: 5px; '><strong>Dimensiones del amplificador:</strong> 27.30 x 36.19 x 5.71 cm</li><li style='margin-bottom: 5px; '><strong>Peso del amplificador:</strong> 3.49 kg</li></ul></div><div style='margin: 30px 0; '><h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; '><strong>\*Puede variar por diferentes factores:</strong></h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; '><li style='margin-bottom: 5px; '>Por la tecnolog&iacute;a; 2G, 3G, 4G</li><li style='margin-bottom: 5px; '>Intensidad de se&ntilde;al que llega al exterior del edificio.</li><li style='margin-bottom: 5px; '>Por muros, losas y obstrucciones que haya al interior del edificio.</li><li style='margin-bottom: 5px; '>Por el tipo y longitud de cables coaxiales que se usen.</li><li style='margin-bottom: 5px; '>Por accesorios adicionales como divisores y separadores.</li></ul></div><div style='margin: 30px 0; '><h2 style='font-size: 24px; margin: 20px 0 10px; color: #dbd9dc; background-color: #f8f8f8; padding: 10px; border-radius: 4px; text-align: center; '>El modelo 530-047</h2><h3 style='font-size: 18px; margin: 15px 0 10px; color: inherit; '><h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; '><li style='margin-bottom: 5px; '>Incluye:</li><li style='margin-bottom: 5px; '>Amplificador de se&ntilde;al celular Triple banda.</li><li style='margin-bottom: 5px; '>Fuente de alimentaci&oacute;n.</li></ul></div><div style='margin: 30px 0; '><h3 style='font-size: 24px; margin: 20px 0 10px; color: inherit; opacity: 0.8; '>La potencia del amplificador es gracias a la se&ntilde;al que le entra.</h3><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/amarquez/AdSC/Fotos%20y%20diagramas%20para%20AdSC/Tabla%20para%20determinar%20cobertura%20estimada..png' alt='Tabla para determinar cobertura estimada' /></div><div style='margin: 30px 0; '><h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; '><strong>NOTAS:</strong></h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: square; '><li style='margin-bottom: 5px; '>Instale el kit amplificador de acuerdo al manual de usuario o gu&iacute;a; de instalaci&oacute;n.</li><li style='margin-bottom: 5px; '>Use el kit amplificador para lo que est&aacute; dise&ntilde;ado.</li><li style='margin-bottom: 5px; '>Si tiene dudas contacte nuestro departamento de Ingenier&iacute;a; Radiocomunicaci&oacute;n.</li><li style='margin-bottom: 5px; '>Una mala instalaci&oacute;n o mal uso de este sistema puede provocar interferencia.</li></ul></div><div style='margin: 30px 0; '><img src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/530047/204338-imagen\_19-05-26\_a\_las\_14.13.png' alt=' width='1576' height='865' /></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Microprocesador con optimización automática y medidor gráfico de señal |
| Característica 2 | Soporta múltiples operadores y tecnologías simultáneamente             |
| Característica 3 | Pantalla con indicadores uplink/downlink para monitoreo en tiempo real |
| Característica 4 | Diseño modular para configuración personalizada con antenas y cables   |
| Característica 5 | Amplificación de voz y datos en entornos con señal exterior débil      |
| Característica 6 | Cobertura confiable para múltiples usuarios en edificios comerciales   |

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 02/08/2026 13:09