

Sin imagen disponible

AMPLIFICADOR TRANSIT PROX-BOOSTER SINGLE ID

SKU: 9948546 Marca: NEDAP Categoría: UHF/ RFID

\$2,369.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/XbRZ3ZFAUHI' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación simultánea de vehículo y conductor <li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación hasta 10 metros (33 pies) <li style='margin-bottom: 5px;'>Solución de identificación dual patentada <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil montaje en el parabrisas del vehículo <li style='margin-bottom: 5px;'>Autenticación avanzada de etiquetas basada en encriptación AES <li style='margin-bottom: 5px;'>Utiliza dos frecuencias RFID para un rendimiento optimizado </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 111 x 65 x 28 mm (4.4 x 2.6 x 1.1 in) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 110 g (3.9 oz) <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de protección: IP32 (approx. NEMA 2) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40 ... +85°C (-40...+185°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 10% ... 93% Humedad relativa, sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 2 Baterías AA, 2.6V < Vbat < 3.3V </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> El Smartcard Booster es una etiqueta de identificación del vehículo y del conductor. Esta solución patentada garantiza que un vehículo solo pueda acceder a un área segura cuando lo conduce un conductor autorizado. El Smartcard Booster se utiliza en combinación con las credenciales de acceso personal (existentes). Basado en tecnología RFID semiactiva (2,45 GHz), el Smartcard Booster se identifica hasta 10 metros (33 pies) con el lector TRANSIT Ultimate o TRANSIT Standard. </p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identificación simultánea de vehículo y conductor sin intervención manual
Característica 2	Alcance de lectura hasta 10 m (32.8 ft) para flujos de tráfico continuos
Característica 3	Autenticación AES para prevención de clonación y spoofing de etiquetas
Característica 4	Doble frecuencia RFID optimizada que maximiza tasa de lectura en movimiento
Característica 5	Operación extrema de -40 a +85°C (-40 a +185°F) para entornos industriales
Característica 6	Alimentación por 2 baterías AA para instalación autónoma sin cableado