



Analizador Emisor Óptico Cableado, Requiere Analizador Receptor OSI-10, OSI-90 y Kit de Instalación OSID-INST (NO INCLUIDOS)

SKU: OSE-SPW Marca: XTRALIS Categoría: Detectores de Tipo Beam

\$8,599.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>>La detección óptica de humo en áreas sin obstrucción de OSID es la más nueva tecnología de detección lineal basada en el uso de luz en dos longitudes de onda diferentes y un receptor óptico, lo que permite una calidad de detección sin precedentes en este tipo de instalaciones.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>>OSID proporciona una solución de bajo costo, fiable y fácil de instalar que soluciona los típicos problemas de los detectores fotoeléctricos de humo por barrera, como la incidencia de falsas alarmas y las dificultades de alineación.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>>Máximo rango de detección de 200 m (se recomienda no rebasar 150m) <li style='margin-bottom: 5px;'>>LED de estado para fuego, averías y alimentación <li style='margin-bottom: 5px;'>>Elevada inmunidad a falsas alarmas <li style='margin-bottom: 5px;'>>3 niveles de sensibilidad (Baja, media y alta) <li style='margin-bottom: 5px;'>>Elevada inmunidad a objetos sólidos y polvo <li style='margin-bottom: 5px;'>>Fácil alineación con amplios ángulos de ajuste y visualización <li style='margin-bottom: 5px;'>>No necesita una alineación precisa <li style='margin-bottom: 5px;'>>Tolerante a los desvíos de alineación <li style='margin-bottom: 5px;'>>Configuración automática en menos de 10 minutos <li style='margin-bottom: 5px;'>>Configuración sencilla mediante conmutadores Dipswitch <li style='margin-bottom: 5px;'>>Detección de humo basado en LED de longitud de onda dual <li style='margin-bottom: 5px;'>>Requisitos mínimos de mantenimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>>Integración sencilla con el sistema contra incendios <li style='margin-bottom: 5px;'>>Alimentación: 24 Vcc, 31 mA máximo <li style='margin-bottom: 5px;'>>Temperatura de operación: -10 a 55 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>>Dimensiones: 198 x 130 x 96 mm </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>