



Analizador Emisor Óptico de Alta Potencia Cableado, Requiere Analizador Receptor OSI-10, OSI-90 y Kit de Instalación OSID-INST (NO INCLUIDOS)

SKU: OSE-HPW Marca: XTRALIS Categoría: Detectores de Tipo Beam

\$15,725.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alcance: Máximo rango de detección de 200 m (se recomienda no rebasar 150m) <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicadores: LED de estado para fuego, averías y alimentación <li style='margin-bottom: 5px;'>Inmunidad: Elevada inmunidad a falsas alarmas <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad: 3 niveles (Baja, media y alta) <li style='margin-bottom: 5px;'>Robustez: Elevada inmunidad a objetos sólidos y polvo <li style='margin-bottom: 5px;'>Alineación: Fácil alineación con amplios ángulos de ajuste y visualización <li style='margin-bottom: 5px;'>Precisión: No necesita una alineación precisa <li style='margin-bottom: 5px;'>Estabilidad: Tolerante a los desvíos de alineación <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración: Configuración automática en menos de 10 minutos <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz: Configuración sencilla mediante conmutadores Dipswitch <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección: Detección de humo basado en LED de longitud de onda dual <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantenimiento: Requisitos mínimos de mantenimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Integración: Integración sencilla con el sistema contra incendios <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 24 Vcc, 31 mA máximo <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: -10 a 55 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 198 x 130 x 96 mm </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología: Detección óptica de humo en áreas sin obstrucción <li style='margin-bottom: 5px;'>Detector: Basado en luz en dos longitudes de onda diferentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Beneficios: Calidad de detección sin precedentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Costo: Solución de bajo costo <li style='margin-bottom: 5px;'>Fiabilidad: Solución fiable <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Fácil de instalar </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 24 Vcc, 31 mA máximo <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: -10 a 55 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 198 x 130 x 96 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Alcance: Máximo rango de detección de 200 m (se recomienda no rebasar 150m) <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad: 3 niveles (Baja, media y alta) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Solución a típicos problemas de los detectores fotoeléctricos de humo por barrera <li style='margin-bottom: 5px;'>Reducción de falsas alarmas <li style='margin-bottom: 5px;'>Facilidad de alineación <li style='margin-bottom: 5px;'>No requiere alineación precisa <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración automática en menos de 10 minutos <li style='margin-bottom: 5px;'>Requisitos mínimos de mantenimiento </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: OSEHPW <li style='margin-bottom: 5px;'>Marca: XTRALIS <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Requiere Analizador Receptor OSI-10, OSI-90 y Kit de Instalación OSID-INST (NO INCLUIDOS) </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección óptica dual con longitudes de onda independientes
Característica 2	Inmunidad avanzada a interferencias y falsas alarmas
Característica 3	Alineación simplificada con ángulos ajustables de 180°
Característica 4	Sensibilidad configurable en 3 niveles operativos
Característica 5	Configuración automática completada en menos de 10 minutos
Característica 6	Alta tolerancia a desvíos, polvo y objetos sólidos