



Analizador Receptor Óptico / Campo de visión de 10 ° / Requiere Analizador Emisor OSE-SP, OSE-HP-01, OSE-SPW, OSE-HPW y Kit de Instalación OSID-INST (NO INCLUIDOS)

SKU: OSI-10 Marca: XTRALIS Categoría: Detectores de Humo

\$18,504.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La detección óptica de humo en áreas sin obstrucción de OSID es la más nueva tecnología de detección lineal basada en el uso de luz en dos longitudes de onda diferentes y un receptor óptico, lo que permite una calidad de detección sin precedentes en este tipo de instalaciones.

OSID proporciona una solución de bajo costo, fiable y fácil de instalar que soluciona los típicos problemas de los detectores fotoeléctricos de humo por barrera, como la incidencia de falsas alarmas y las dificultades de alineación.

Características:

- Máximo rango de detección de 90 m
- LED de estado para fuego, averías y alimentación
- Elevada inmunidad a falsas alarmas
- 3 niveles de sensibilidad (Baja, media y alta)
- Elevada inmunidad a objetos sólidos y polvo
- Fácil alineación con amplios ángulos de ajuste y visualización
- No necesita una alineación precisa
- Tolerante a los desvíos de alineación
- Configuración automática en menos de 10 minutos
- Configuración sencilla mediante conmutadores Dipswitch
- Detección de humo basado en LED de longitud de onda dual
- Requisitos mínimos de mantenimiento
- Integración sencilla con el sistema contra incendios
- Alimentación: 24 Vcc, 31 mA
- Temperatura de operación: -10 a 55 °C
- Dimensiones: 198 x 130 x 96 mm
- Campo de Visión: Horizontal: 7°; Vertical: 4°
- Rango de Detección: Emisor Estándar Min: 30m; Emisor Estándar Máximo: 150m; Máximo Número de Emisores: 1.

