



Ancia Aleta de 3 Orificios con 2 Puntos de Fijación. Uso en Fijación de mástiles. Galvanizado por Inmersión en Caliente.

SKU: SLM-ANG-2G Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$278.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Barrenos para fijación: 2 de 1/2' <li style='margin-bottom: 5px;*>Barrenos para sujeción: 3 de 7/16' <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Placa de 1/4' de espesor <li style='margin-bottom: 5px;*>Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 1.07 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 120 x 74 x 170 mm (ancho x alto x profundidad) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Fijación de mástiles </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Galvanizado en caliente para máxima resistencia a la corrosión en exteriores
Característica 2	Estructura ligera de 1.07 kg que reduce carga en mástiles
Característica 3	Placa de acero de 1/4 pulgada con alta resistencia estructural
Característica 4	3 barrenos de 7/16 pulgada para sujeción segura de cables
Característica 5	2 barrenos de 1/2 pulgada para fijación firme a superficies
Característica 6	Dimensiones compactas 120 x 74 x 170 mm para espacios reducidos