



Ancla Aleta de 5 Orificios con 4 Puntos de Fijación. Uso en Fijación de mástiles. Galvanizado por Inmersión en Caliente.

SKU: SLM-ANG Marca: TOWERS Categoría: Mástiles y Accesorios

\$541.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Modelo: SLMANG <li style='margin-bottom: 5px;*> Uso: Fijación de mástiles livianos tipo SLM <li style='margin-bottom: 5px;*> Aplicación: Instalación de equipo de elevación en loza <li style='margin-bottom: 5px;*> Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente <li style='margin-bottom: 5px;*> Peso: 0.85 kg <li style='margin-bottom: 5px;*> Normas: ISO 9000 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Tipo de Ancla: Placa con 5 perforaciones <li style='margin-bottom: 5px;*> Puntos de Fijación: 4 puntos <li style='margin-bottom: 5px;*> Material: Acero ASTM-36 <li style='margin-bottom: 5px;*> Soldadura: Tipo GMAW, AWS E7018 <li style='margin-bottom: 5px;*> Tornillería: Grado máquina e inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;*> Tolerancias: ±5 cm o indicadas </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Ancho Total: 250 mm <li style='margin-bottom: 5px;*> Altura: 108 mm <li style='margin-bottom: 5px;*> Espesor: 25 mm <li style='margin-bottom: 5px;*> Diámetro de Perforaciones: 9/16 <li style='margin-bottom: 5px;*> Distribución de Perforaciones: 6 - 2' @ 4 <li style='margin-bottom: 5px;*> Distancia entre Centros: 152 x 152 mm </div> </div> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> 'src='http://ftp3..mx/usuarios/dcarreon/TORRES/ARRIOSTRADAS/PRODUCTOS/SLMBA2/INSTALACION%20MASTIL.png' alt='Instalación Mástil'> <p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-top: 10px; text-align: center;*> Kit de Mástil </p> </div> </div> <!-- Sección de notas técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Notas Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Todas las medidas están en centímetros, excepto donde se indique <li style='margin-bottom: 5px;*> Tolerancias generales ±5 cm o indicadas <li style='margin-bottom: 5px;*> Todo el material es de acero ASTM-36 <li style='margin-bottom: 5px;*> Toda la soldadura es del tipo AWS E7018 <li style='margin-bottom: 5px;*> La tornillería es grado máquina y/o inoxidable </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación segura de mástiles livianos en lozas de concreto
Característica 2	Acero ASTM-36 de alta resistencia estructural
Característica 3	Galvanizado por inmersión en caliente contra corrosión
Característica 4	Soldadura GMAW con electrodo AWS E7018 certificada
Característica 5	Tornillería grado máquina e inoxidable incluida
Característica 6	Tolerancia ±5 cm para ajuste preciso de instalación