

Sin imagen disponible

Ancla de fijación de marco para mampostería

SKU: MX105925 Marca: ASSA ABLOY Categoría: Puertas de Emergencia

\$41.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Anclaje de alta resistencia para mampostería <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño en forma de mariposa optimizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con jamba de mampostería estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción robusta con material duradero <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación en estructuras verticales </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>SKU: 1055093215 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Metal con acabado duradero <li style='margin-bottom: 5px;'>Forma: Mariposa <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Jamba de mampostería <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de instalación: Para estructuras verticales </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación en mampostería <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijación de jambas en estructuras verticales <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en sistemas de puertas metálicas </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Con jamba de mampostería estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Con sistemas de fijación tradicionales <li style='margin-bottom: 5px;'>Con estructuras de hormigón o albañilería </div> </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Presentación: Unidad suelta <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Para fijación de marcos en mampostería <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendaciones: Verificar resistencia del material base antes de la instalación </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Anclaje de alta resistencia para mampostería y hormigón
Característica 2	Diseño mariposa optimizado para distribución de carga
Característica 3	Compatible con jamba estándar y sistemas tradicionales
Característica 4	Construcción metálica con acabado duradero anticorrosión
Característica 5	Instalación rápida en estructuras verticales sin herramientas especializadas
Característica 6	Ideal para sistemas de puertas metálicas en entornos industriales