



Ancla de Losa o Pared / Varilla 3/4" (19 mm) / Longitud 65 cm / Argolla 12 cm / Galvanizado en Caliente / Torre hasta 60 m (196.9 ft)

SKU: SAR-45G Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$1,897.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ancla estructural diseñada para la fijación segura de torres de telecomunicaciones y sistemas de transmisión en superficies de concreto o mampostería. Fabricada con varilla redonda lisa de 19 mm (3/4') y longitud total de 65 cm, incorpora una argolla de 12 cm de diámetro que permite el anclaje de cables de guyado o elementos de soporte. El acabado galvanizado por inmersión en caliente garantiza protección prolongada contra la oxidación en condiciones de exterior. El extremo inferior roscado, complementado con arandela y tuerca de seguridad incluidas, asegura una instalación firme y antideslizante. Recomendada para torres con altura igual o inferior a 60 m (196.9 ft), cumple con los estándares de calidad ISO 9000 y soporta cargas estructurales de hasta 4 kg.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'> Tipo: Ancla para pared o losa Material: Varilla redonda lisa de 19 mm (3/4') Longitud total: 65 cm Argolla: 12 cm de diámetro Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente Peso: 4 kg Norma: ISO 9000 Altura máxima de torre recomendada: 60 m (196.9 ft) Extremo inferior roscado para fijación segura Incluye arandela y tuerca de seguridad </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3> <p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carga estructural: 4 kg
Altura máxima de torre: 60 m (196.9 ft)
Norma de calidad: ISO 9000</p> </div> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3> <p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Varilla redonda lisa de 19 mm (3/4')
Longitud total: 65 cm
Diámetro de argolla: 12 cm
Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente
Peso: 4 kg</p> </div> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3> <p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ancla de losa o pared SAR45G
Arandela de seguridad
Tuerca de seguridad</p> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación segura en concreto o muro para torres hasta 60 m (196.9 ft)
Característica 2	Extremo roscado con arandela y tuerca de seguridad incluidas
Característica 3	Varilla lisa de 19 mm con argolla de 12 cm de diámetro
Característica 4	Galvanizado por inmersión en caliente para máxima resistencia a la corrosión
Característica 5	Cumple con norma ISO 9000 y soporta 4 kg de carga estructural
Característica 6	Diseño versátil para instalación en losa o pared según requerimiento