



Ancla de Piso para Retenida / Torre 45 m (147.6 ft) / Varilla 3/4" / Galvanizado por Electrólisis / Anclaje 32 m (105 ft)

SKU: SAZ-45 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$920.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ancla de piso para retenida diseñada para torres de telecomunicaciones de hasta 45 m de altura. Fabricada con varilla redonda lisa de 3/4 pulgada y acabado galvanizado por electrólisis que proporciona resistencia superior a la corrosión en ambientes exteriores. El diseño tipo piso distribuye las cargas de tensión de las retenidas en múltiples puntos de anclaje, garantizando estabilidad estructural en instalaciones con grandes cargas de peso, alta densidad de antenas y condiciones de viento severo. La configuración de retenida en cuatro niveles permite compensar cargas dinámicas y estáticas de manera eficiente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Norma de calidad: ISO 9000<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Altura de torre compatible: 45 m (147.6 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Varilla redonda lisa de 3/4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Acabado: Galvanizado por electrólisis<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de diseño: Piso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Distancia de anclaje: 32 m (105 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Alturas de instalación de brida: 35 m, 26 m, 17 m y 8.5 m</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Anclaje: 32 m (105 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Bridas: 35, 26, 17, 8.5 m<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>ISO 9000</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Varilla redonda lisa 3/4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Galvanizado por electrólisis<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Diseño tipo piso</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Recomendaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Estudio de resistencia del suelo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Instalación por personal especializado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Revisar anclaje a un 100%</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Instalaciones con grandes cargas de peso<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Instalaciones con gran carga superficial de antenas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Zonas con fuertes corrientes de viento<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Instalaciones donde se requiere máxima estabilidad</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumplimiento ISO 9000 para procesos de calidad certificados
Característica 2	Diseño tipo piso para máxima estabilidad estructural
Característica 3	Galvanizado por electrólisis contra corrosión prolongada
Característica 4	Retenida en 4 alturas: 35, 26, 17 y 8.5 metros
Característica 5	Resistencia para grandes cargas de peso y superficie
Característica 6	Recomendado para zonas con fuertes corrientes de viento