



Ancla de Piso para Retenida / Varilla 1/2' / Longitud 92 cm (36') / Torre 30 m (98.4 ft) / Argolla 13.6 cm (5.3') / Galvanizado Electrolítico

SKU: SAP-02 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$418.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Ancla de piso diseñada para retención de torres de telecomunicaciones de hasta 30 m de altura. Fabricada con varilla redonda lisa de 1/2' con acabado galvanizado electrolítico que proporciona protección contra corrosión en ambientes exteriores. La argolla integrada de 13.6 cm permite la conexión directa de retenidas de 1/8' o 3/16'. Su peso de 1.5 kg facilita el manejo e instalación manual en sitios de obra. Compatible con tramo STZ30. Cumple con norma ISO 9001-2015.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material: Varilla redonda lisa 1/2'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Galvanizado: Electrolítico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Longitud: 92 cm (36')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diámetro de argolla: 13.6 cm (5.3')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Peso: 1.5 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Norma: ISO 9001-2015<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tipo: Piso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Uso recomendado: Retenida 1/8' o 3/16'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Altura de torre recomendada: 30 m o inferiores<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatible con tramo STZ30</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Altura máxima de torre: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Tramo compatible: STZ30<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Norma de calidad: ISO 9001-2015</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Varilla redonda lisa 1/2'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud: 92 cm (36')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro de argolla: 13.6 cm (5.3')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Peso: 1.5 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Galvanizado: Electrolítico</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Ancla de piso para retenida (1/2' x 36')</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación ligera de 1.5 kg para montaje manual sin equipo especializado
Característica 2	Galvanizado electrolítico para resistencia a corrosión en exteriores
Característica 3	Argolla de 13.6 cm para compatibilidad con retenidas 1/8' o 3/16'
Característica 4	Diseño tipo piso para anclaje directo en superficies de concreto
Característica 5	Longitud de 92 cm para torres de hasta 30 m de altura
Característica 6	Certificación ISO 9001-2015 para trazabilidad de calidad en infraestructura