



Ancla de Placa / 5 Perforaciones / 4 Puntos de Fijación / Acero ASTM-36 / Galvanizado en Caliente / 250 mm Ancho

SKU: SLM-ANG Marca: TOWERS Categoría: Mástiles y Accesorios

\$668.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ancla de placa diseñada para la fijación de mástiles livianos en instalaciones de equipos de telecomunicaciones y elevación sobre lozas de concreto. Fabricada en acero ASTM-36 de alta resistencia estructural con acabado galvanizado por inmersión en caliente que garantiza protección contra la corrosión en ambientes exteriores. La configuración de 5 perforaciones con 4 puntos de fijación permite distribuir eficientemente las cargas del mástil. Incluye tornillería grado máquina e inoxidable para montaje inmediato. Cumple con norma ISO 9000 en procesos de fabricación y control de calidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Uso: Fijación de mástiles livianos tipo SLMAplicación: Instalación de equipo de elevación en lozaAcabado: Galvanizado por inmersión en calientePeso: 0.85 kgNormas: ISO 9000</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Tipo de ancla: Placa con 5 perforacionesPuntos de fijación: 4 puntosMaterial: Acero ASTM-36Soldadura: Tipo GMAW, AWS E7018Tornillería: Grado máquina e inoxidableTolerancias: ±5 cm o indicadas</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Ancho total: 250 mmAltura: 108 mmEspesor: 25 mmDiámetro de perforaciones: 9/16Distribución de perforaciones: 6 - 2' @ 4'Distancia entre centros: 152 x 152 mm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Ancla de placa SLMANGTornillería grado máquinaTornillería inoxidableKit de mástil para instalación</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Notas Técnicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.75; line-height: 1.6;'>Todas las medidas están en centímetros, excepto donde se indique. Tolerancia general: ±5 cm o según indicaciones específicas en plano. Verificar compatibilidad con mástil tipo SLM antes de instalación.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación segura de mástiles livianos en lozas de concreto
Característica 2	Acero ASTM-36 de alta resistencia estructural
Característica 3	Galvanizado por inmersión en caliente contra corrosión
Característica 4	Soldadura GMAW con electrodo AWS E7018 certificada
Característica 5	Tornillería grado máquina e inoxidable incluida
Característica 6	Tolerancia ±5 cm para ajuste preciso de instalación