



Ancla de Retenida para Suelo / Acero 5/8' Galvanizado en Caliente / Longitud 93 cm / Torre hasta 30 m (98.4 ft) / ISO 9000 / Incluye Muerto

SKU: SAP-02-JG Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$1,176.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ancla de retenida para suelo con ojo, fabricada en varilla redonda lisa de acero 5/8' con galvanizado por inmersión en caliente. Diseñada para anclaje de retenidas en torres de telecomunicaciones con altura máxima de 30 m (98.4 ft). Incluye muerto para sujeción segura durante el trabajo de cimentación. Requiere uso obligatorio conjunto con tornillos y placas igualadoras recomendadas para garantizar la integridad estructural del sistema de retención.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Varilla redonda lisa de acero 5/8'Longitud: 93 cmTipo de galvanizado: Inmersión en calientePeso: 1.45 kgNorma: ISO 9000Altura máxima de torre: 30 m (98.4 ft)Instalación: SueloIncluye muerto para sujeción en cimentaciónPlaca igualadora compatible SP-202030G (3 retenidas)Placa igualadora compatible SP-202050G (5 retenidas)Tornillos para placa igualadora: SJ-TR3G (3 retenidas)Tornillos para placa igualadora: SJ-TR5G (5 retenidas)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Estructural</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Altura máxima de torre: 30 m (98.4 ft)Norma de calidad: ISO 9000Tipo de instalación: Suelo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Varilla redonda lisa de acero 5/8'Longitud: 93 cmGalvanizado: Inmersión en calientePeso: 1.45 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Contenido</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Incluye: Muerto para sujeción en cimentaciónPlaca igualadora: SP-202030G (3 retenidas)Placa igualadora: SP-202050G (5 retenidas)Tornillos: SJ-TR3G (3 retenidas)Tornillos: SJ-TR5G (5 retenidas)</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent; margin-bottom: 30px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Información de Instalación</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>El ancla tipo ojo de llave debe ser utilizada en todo momento en conjunto con los tornillos y las placas igualadoras recomendadas para garantizar una sujeción estructural óptima durante la cimentación.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Galvanizado en caliente para máxima resistencia a la corrosión
Característica 2	Sujeción segura en cimentación con muerto integrado
Característica 3	Compatible con torres de telecomunicaciones hasta 30 m
Característica 4	Diseño estructural certificado bajo norma ISO 9000
Característica 5	Peso reducido de 1.45 kg para manejo e instalación sencillos
Característica 6	Interoperabilidad con placas igualadoras SP-202030G y SP-202050G