



Ancla en L / 3/4' / 62 x 22 cm / Galvanizado por Inmersión en Caliente / 1 Pieza

SKU: MSC30ANCLAL Marca: TOWERS Categoría: Mástiles y Accesorios

\$523.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ancla estructural en configuración L diseñada para la fijación segura de postes, mástiles y equipos de telecomunicaciones en instalaciones de exterior. Fabricada con acero de 3/4' y sometida a proceso de galvanizado por inmersión en caliente que garantiza protección contra corrosión en condiciones climáticas severas. La geometría en L proporciona distribución óptima de cargas y estabilidad mecánica superior respecto a anclas rectas convencionales. El kit incluye elementos de fijación completos (tuercas de ajuste y arandela de presión) para instalación inmediata sin requerimiento de componentes adicionales. Dimensiones de 62 x 22 cm compatibles con estándares de torres y estructuras de soporte de equipos de red inalámbrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ancla en L de 3/4' con galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones: 62 x 22 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Incluye 2 tuercas de ajuste y 1 arandela de presión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Terminación resistente a condiciones climáticas extremas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño en L para mayor estabilidad estructural<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Fácil instalación en postes y estructuras similares</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 3/4'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 62 x 22 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: Tipo L<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 ancla tipo L<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 tuercas de ajuste<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 arandela de presión</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 ancla tipo L<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 tuercas de ajuste<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 arandela de presión</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fijación de postes de torres<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación de mástiles de antenas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte de equipos de telecomunicaciones<li style='padding: 6px 0;'>Estructuras de exterior expuestas a intemperie</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Galvanizado en caliente para resistencia extrema a corrosión
Característica 2	Diseño en L que maximiza estabilidad estructural en instalaciones
Característica 3	Tuercas de ajuste y arandela de presión incluidas para fijación segura
Característica 4	Dimensiones 62 x 22 cm compatibles con postes estándar de torres
Característica 5	Terminación climática para ambientes de alta exposición
Característica 6	Instalación directa sin herramientas especializadas adicionales