



Ancla o Base de Anclaje Para Barrera FAAC 640

SKU: 490059 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$691.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ciclo de trabajo del 100% para soportar viga de 7m <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de apertura/cierre de 4 a 8 segundos <li style='margin-bottom: 5px;'>Deceleración electrónica patentada <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponible en acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Faldón superior e inferior disponible hasta 5m </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de horquilla ajustable con candado magnético <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de varilla ajustable <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa de fundación incluida <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje adaptable a diferentes configuraciones </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de alimentación: 230 Vac <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente absorbida: 1A <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad del motor: 1,400 - 2,800 rpm <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección térmica: 120°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase de protección: IP44 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tratamiento: Catoforeis <li style='margin-bottom: 5px;'>Pintura: Poliéster RAL 2004 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 380 x 200 x 1080 mm </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Hidráulicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de aceite: FAAC HP Oil <li style='margin-bottom: 5px;'>Flujo de la bomba: 0.75 - 1.5 l/min <li style='margin-bottom: 5px;'>Par efectivo: 0-470 / 0-340 / 0-250 / 0-210 Nm </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 1px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de paso en zonas industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de control de acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de tráfico en aparcamientos <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión de entrada/salida de vehículos <li style='margin-bottom: 5px;'>Características del Motor <li style='margin-bottom: 5px;'>Motor eléctrico monofásico bidireccional <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de refrigeración forzada por aire <li style='margin-bottom: 5px;'>Condensador de empuje 8µF 400V / 16µF 400V </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Deceleración electrónica patentada en acero inoxidable
Característica 2	Soporte de horquilla ajustable con candado magnético
Característica 3	Motor monofásico con refrigeración por aire forzado
Característica 4	Protección térmica de 120°C para operación continua
Característica 5	Montaje adaptable a diferentes configuraciones
Característica 6	Tratamiento catodoforeis con pintura poliéster RAL 2004