



Ancla para base SBA30, uso con tramo STZ30.

SKU: SAB-30 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$259.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancla con varilla roscada de 3/4' <li style='margin-bottom: 5px;'>Varilla roscada de 18 cm de longitud <li style='margin-bottom: 5px;'>Travesaño liso de 12 cm de longitud <li style='margin-bottom: 5px;'>Galvanizado electrolítico para resistencia superior <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con base SBA30 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Ancla para base triangular <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro tubo: 3/4' <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 16 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero ASTM-36 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de galvanizado: Electrolítico <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 2.75 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Base SBA30 y tramo STZ30 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Varilla roscada: 18 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Travesaño liso: 12 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro tubo: 3/4' <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 16 <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa: 1/4' </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acero ASTM-36 <li style='margin-bottom: 5px;'>Galvanizado electrolítico <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillería grado máquina e inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Soldadura tipo AWS E7018 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Medidas en centímetros <li style='margin-bottom: 5px;'>Tolerancias generales ±5 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Toda la soldadura tipo AWS E7018 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillería grado máquina e inoxidable </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de comunicación <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte para tramo STZ30 <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de antenas <li style='margin-bottom: 5px;'>Estructuras metálicas </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Documentación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Plano técnico SBA30-001 <li style='margin-bottom: 5px;'>Especificaciones de instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Manual de montaje </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ancla con varilla roscada de 3/4'
Característica 2	Varilla roscada de 18 cm longitud
Característica 3	Travesaño liso de 12 cm longitud
Característica 4	Galvanizado electrolítico resistencia superior
Característica 5	Compatible base SBA30 y tramo STZ30
Característica 6	Material acero ASTM-36 calibre 16