



Ancla para base triangular / Varilla roscada 3/4' / ASTM-36 Cal. 16 / Galvanizado electrolítico / 18 cm varilla / 12 cm travesaño

SKU: SAB-30 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$238.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Ancla profesional para base triangular diseñada para instalaciones de infraestructura de telecomunicaciones. Construida en acero ASTM-36 calibre 16 con varilla roscada de 3/4' y 18 cm de longitud, proporciona un anclaje seguro y estable para bases SBA30 en combinación con tramos STZ30. El acabado galvanizado electrolítico ofrece resistencia superior contra la corrosión en condiciones de exterior exigentes. La soldadura AWS E7018 y la tornillería grado máquina e inoxidable garantizan la integridad estructural y durabilidad del conjunto.

Características principales

- Varilla roscada de 3/4' con 18 cm de longitud
- Travesaño liso de 12 cm para distribución de carga
- Galvanizado electrolítico para máxima resistencia a la corrosión
- Acero ASTM-36 calibre 16 de alta resistencia mecánica
- Soldadura tipo AWS E7018 para unión estructural confiable
- Tornillería grado máquina e inoxidable
- Placa de 1/4' de espesor

Especificaciones técnicas

Tipo	Ancla para base triangular
Material	Acero ASTM-36
Calibre	16
Diámetro tubo / varilla	3/4'
Longitud varilla roscada	18 cm (7.09')
Longitud travesaño liso	12 cm (4.72')
Tipo de galvanizado	Electrolítico
Base	SBA30 / Tramo STZ30
Soldadura	AWS E7018
Compatibilidad	Base SBA30 / Tramo STZ30
Peso	2.75 kg
Tornillería	Grado máquina e inoxidable
Tolerancias generales	±5 cm

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ancla con varilla roscada de 3/4'
Característica 2	Varilla roscada de 18 cm longitud
Característica 3	Travesaño liso de 12 cm longitud
Característica 4	Galvanizado electrolítico resistencia superior
Característica 5	Compatible base SBA30 y tramo STZ30
Característica 6	Material acero ASTM-36 calibre 16