



Ancla para Retenida para Muro con Ojo de Llave Galvanizado por Inmersión en Caliente (Requiere Placa Igualadora).

SKU: SAP-01-JG Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$1,298.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Ancla para retenida diseñada para instalación en muros o techos, con ojo de llave que permite la fijación directa de cables de tensado en torres de telecomunicaciones. La varilla de acero de 5/8" con longitud de 65 cm está galvanizada por inmersión en caliente para garantizar durabilidad en condiciones exteriores. El extremo inferior roscado incorpora arandela y tuerca de seguridad para asegurar la carga estructural. Este elemento debe instalarse obligatoriamente con tornillos y placa igualadora recomendada según la configuración de retenidas requerida. Compatible con estructuras de torre hasta 30 m (98.4 ft) de altura.

Características Generales

- Varilla redonda lisa de acero 5/8" galvanizada en caliente
- Longitud: 65 cm para anclaje en muros o techos
- Peso: 1.2 kg bajo norma ISO 9000
- Torre máxima soportada: 30 m (98.4 ft)
- Extremo inferior roscado con arandela y tuerca de seguridad incluidas
- Diseño con ojo de llave para fácil fijación de cable de retenida

Requiere uso conjunto con placa igualadora compatible

Especificaciones Físicas

Material: Varilla redonda lisa de acero

Diámetro: 5/8"

Longitud: 65 cm

Peso: 1.2 kg

Galvanizado: Inmersión en caliente

Norma: ISO 9000

Desempeño y Compatibilidad

Torre máxima: 30 m (98.4 ft)

Instalación: Muro o techo

Placa igualadora 3 retenidas: SP-202030G

Placa igualadora 5 retenidas: SP-202050G

Fijación: Ojo de llave con extremo roscado

Contenido del Paquete

- Ancla para retenida con ojo de llave
- Arandela de seguridad
- Tuerca de seguridad

Nota de Instalación

El ancla tipo ojo de llave debe ser utilizada en todo momento en conjunto con los tornillos y las placas igualadoras recomendadas. La placa igualadora es requerida para distribuir correctamente la carga de las retenidas en la estructura de anclaje.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación segura en muros y techos para retenidas
Característica 2	Rosca inferior con arandela y tuerca de seguridad incluidas
Característica 3	Compatible con placas igualadoras SP-202030G y SP-202050G
Característica 4	Diseño con ojo de llave para tensado directo de cable
Característica 5	Galvanizado en caliente para resistencia a corrosión
Característica 6	Fabricación bajo norma ISO 9000 con peso 1.2 kg