



Ancla para Retenida para Suelo con Ojo Galvanizado por Inmersión en Caliente.

SKU: SAP-02-JG Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$1,241.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Varilla redonda Lisa de Acero de 5/8' <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 93 cm <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Galvanizado: Inmersión en Caliente <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 1.45 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Norma: ISO 9000 </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura máxima de torre: 30 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación: Suelo <li style='margin-bottom: 5px;*>Placa Igualadora compatible: <li style='margin-bottom: 5px; padding-left: 20px;*>' href='https://www..mx/producto/SP-202030-G--TOWERS-151387.html'>SP-202030G (para 3 retenidas) <li style='margin-bottom: 5px; padding-left: 20px;*>' href='https://www..mx/producto/SP-202050-G--TOWERS-151385.html'>SP-202050G (para 5 retenidas) <li style='margin-bottom: 5px;*>Tornillos para Placa Igualadora: <li style='margin-bottom: 5px; padding-left: 20px;*>' href='https://www.epcom.net/product/SJ-TR-3G--TOWERS-74623.html'>SJ-TR3G (para 3 retenidas) <li style='margin-bottom: 5px; padding-left: 20px;*>' href='https://www..mx/producto/SJ-TR-5G--TOWERS-74624.html'>SJ-TR5G (para 5 retenidas) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Información Adicional</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;*>IMPORTANTE</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;*>El ancla tipo ojo de llave debe de ser utilizada en todo momento en conjunto con los tornillos y las placas igualadoras recomendadas.</p> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Galvanizado en caliente para máxima resistencia a la corrosión
Característica 2	Sujeción segura en cimentación con muerto integrado
Característica 3	Compatible con torres de telecomunicaciones hasta 30 m
Característica 4	Diseño estructural certificado bajo norma ISO 9000
Característica 5	Peso reducido de 1.45 kg para manejo e instalación sencillos
Característica 6	Interoperabilidad con placas igualadoras SP-202030G y SP-202050G