



Ancla Para Sujeción al Piso Compatible con Todas las Barreras Vehiculares XB, XBF y XBS

SKU: XB-ANCLA Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Accesorios

\$1,120.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Anclaje de acero para barreras vehiculares AccessPro <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con barreras XB5000R/L y XB6000RL <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño para XB5500R/L y XBF3000R/L <li style='margin-bottom: 5px;'>Adecuado para XB56MR/L y XBF4MR/L <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación indirecta, requiere revisión de video </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Sujeción al piso para barreras vehiculares <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Todas las barreras vehiculares AccessPRO <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: XB-ANCLA </div> <!-- Sección de instrucciones de instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Recomendaciones de instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivelar adecuadamente el anclaje antes de verter concreto <li style='margin-bottom: 5px;'>Opcional colocar varilla de refuerzo en dado de concreto para mejorar la rigidez <li style='margin-bottom: 5px;'>El ancla no queda directamente en las perforaciones del gabinete de la barrera </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Barreras XB5000R/L y XB6000RL <li style='margin-bottom: 5px;'>Barreras XB5500R/L y XBF3000R/L <li style='margin-bottom: 5px;'>Barreras XB56MR/L y XBF4MR/L </div> </div> <!-- Sección de recursos --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Recursos adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para revisar el ensamble del ancla y la barrera, ver el siguiente video: Instalación de barrera AccessPRO <li style='margin-bottom: 5px;'>Imagen del producto </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Anclaje de acero resistente para fijación de barreras vehiculares
Característica 2	Compatibilidad universal con toda la línea de barreras Accesspro
Característica 3	Instalación indirecta que preserva la integridad del gabinete
Característica 4	Nivelación previa para asegurar alineación correcta de la barrera
Característica 5	Refuerzo opcional con varilla en dado de concreto para mayor rigidez
Característica 6	Guía en video tutorial para procedimiento de instalación