


# Anclaje Químico / Vinylester sin Estireno / 300 ml / Hormigón No Fisurado / Espárrago M8-M24 / Temperatura -40 °C a +80 °C

SKU: MOVSF-300 Marca: INDEX Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

Garantía: 3 años

**$473.16**

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

El MO-VSF es un anclaje químico de mortero vinylester sin estireno formulado para su aplicación en hormigón no fisurado. Cuenta con homologación ETA 24/0724 Opción 7 y ofrece cargas de tracción de cálculo de 7,8 a 48,3 kN, lo que permite resolver uniones estructurales de distinta exigencia con un solo sistema. Es compatible con espárragos de M8 a M24 y con armaduras post-instaladas de Ø8 a Ø16, en versiones de acero cincado e inoxidable A4. Su rango de temperatura de servicio de -40 °C a +80 °C y su aptitud para taladros secos, húmedos o inundados lo habilitan tanto en aplicaciones de interior como de exterior. La formulación sin estireno reduce la emisión de olores durante la aplicación, lo que facilita el trabajo en espacios con ventilación limitada.

Características Generales
Homologación ETA 24/0724 Opción 7 para hormigón no fisurado
Formulación vinylester sin estireno
Cargas de tracción de 7,8 a 48,3 kN
Rango de temperatura de servicio de -40 °C a +80 °C
Compatibilidad con espárragos de M8 a M24
Compatibilidad con armaduras post-instaladas de Ø8 a Ø16
Instalación en condiciones de taladro seco, húmedo e inundado
Apto para aplicaciones estructurales en interior y exterior
Disponible en versiones de acero cincado e inoxidable A4
Presentación de 300 ml

Desempeño
Homologación ETA 24/0724 Opción 7
Sustrato: hormigón no fisurado
Cargas de tracción: 7,8 a 48,3 kN
Temperatura de servicio: -40 °C a +80 °C
Taladro seco, húmedo e inundado

Físicas y Químicas
Base química: vinylester sin estireno
Contenido: 300 ml
Espárragos compatibles: M8 a M24
Armaduras post-instaladas: Ø8 a Ø16
Versiones: acero cincado e inoxidable A4

Contenido del Paquete
Cartucho de anclaje químico de 300 ml
Espárrago o armadura según especificación de proyecto
Sistema apto para interior y exterior

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Característica 1 | **Homologación ETA 24/0724 Opción 7 para hormigón no fisurado** |
| Característica 2 | **Cargas de tracción de cálculo de 7,8 a 48,3 kN** |
| Característica 3 | **Espárragos M8 a M24 y armaduras Ø8 a Ø16** |
| Característica 4 | **Formulación vinylester sin estireno, menor emisión de olores** |
| Característica 5 | **Rango de temperatura de servicio -40 °C a +80 °C** |
| Característica 6 | **Instalación en taladro seco, húmedo o inundado** |