

Sin imagen disponible

Ángulos de Rack ProTek / 12U / 19 pulgadas / Orificios Roscados (Tapped) / Acero / Zinc Plated / 533 mm (21 in) / EIA-310

SKU: PTR24T Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$6,754.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- ===== HERO ===== --><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'><strong style='font-weight: bold;'>nVent HOFFMAN modelo: PTR24T</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Los ángulos de rack ProTek PTR24T de nVent HOFFMAN están diseñados para soportar equipamiento de rack de 19 pulgadas en gabinetes ProTek de bisagra simple y doble. Fabricados en acero al carbono (mild steel) con acabado zinc plated para resistencia anticorrosiva, estos rieles cuentan con orificios roscados (tapped) que permiten el montaje directo de equipos IT con espaciado EIA estándar. Con una altura de 12U (533 mm / 21 in) y un espesor de 2.66 mm, ofrecen la robustez estructural necesaria para instalaciones industriales, centros de datos y aplicaciones de telecomunicaciones donde la confiabilidad del montaje es crítica.</p></div><!-- ===== CARACTERISTICAS GENERALES ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Montaje de equipos de rack 19" en gabinetes ProTek<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de orificio: Roscado (tapped) para fijación directa<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero al carbono (mild steel)<li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Zinc plated anticorrosivo<li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor: 2.66 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 12U / 533 mm (21 in)</div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Físicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>Altura: 533 mm (21 in)Rack Units: 12UMaterial: Mild steel (acero al carbono)Acabado: Zinc platedEspesor: 2.66 mmTipo de orificio: Tapped (roscado)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad y Estándares</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>Ancho de rack: 19 pulgadas estándar EIA-310Espaciado: EIA estándar para equipos ITGabinetes compatibles: ProTek de bisagra simple y dobleNúmero de artículo: 23772</div></div></div><!-- ===== DOCUMENTACION ===== --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; color: inherit;'><div style='flex: 1 1 200px;'><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; text-transform: uppercase; opacity: 0.8; color: inherit;'>Documentación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Ficha técnica y recursos oficiales nVent HOFFMAN</div></div>