



Anillo Aislante para Antenas MTAD-5G-30D3-PA

SKU: SLEEVE30 Marca: MIKROTIK Categoría: Accesorios

\$1,308.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Mejora el rendimiento al reducir el ruido <li style='margin-bottom: 5px;'>Protege del viento y entorno hostil <li style='margin-bottom: 5px;'>Construido en aluminio resistente a la corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>Reducción de radiación lateral de la antena <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta con excelente transparencia RF </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Beneficios del Diseño</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>22dB de selectividad adicional por mANT30 en dirección crítica <li style='margin-bottom: 5px;'>44dB de selectividad adicional cuando se usan dos mANT30 juntas <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite múltiples mANT30 + Sleeve30 operando en mismos canales sin interferencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Reduce la carga del viento en la antena <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección del reflector y alimentación de la antena </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del Kit</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: Sleeve30 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 700x700x220mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso neto: 2.95 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio resistente a la corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>Transparencia RF: Cubierta frontal con excelente transparencia de señal RF </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa de aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta frontal <li style='margin-bottom: 5px;'>Herrajes de fijación <li style='margin-bottom: 5px;'>Sellador de silicona </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Rendimiento RF</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Mejora enlaces punto a punto (PtP) <li style='margin-bottom: 5px;'>Reducción de interferencia en entornos con múltiples antenas <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones en condiciones climáticas adversas <li style='margin-bottom: 5px;'>Mejora de la selectividad en direcciones críticas </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Material</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aluminio ligero y duradero <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño aerodinámico que reduce la carga de viento <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra condiciones climáticas adversas </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reduce ruido y mejora rendimiento del enlace
Característica 2	Protección contra viento y entornos hostiles
Característica 3	Construcción en aluminio resistente a la corrosión
Característica 4	Minimiza radiación lateral no deseada
Característica 5	Excelente transparencia RF en cubierta frontal
Característica 6	22 dB de selectividad adicional en dirección crítica